

Dane aktualne na dzień: 11-05-2024 16:48

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/pompa-zanurzeniowa-do-brudnej-wody-z-otwartym-wirnikiem-500-lmin-2100-w-p-22699.html>

Pompa zanurzeniowa do brudnej wody z otwartym wirnikiem 500 l/min 2100 W

Cena brutto	491,00 PLN
Cena netto	399,19 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1023414
Kod producenta	10090667
Kod EAN	4062859225658
Producent	Hillvert

Opis produktu

Kod producenta: **10090667**

Pompa zanurzeniowa marki hillvert będzie niezbędna do awaryjnego osuszania. Szkody spowodowane przez wodę można ograniczyć do minimum, szybko wypompowując ją z zalanych pomieszczeń. Pompa zanurzeniowa pozwoli sprawnie przetransportować czystą lub brudną wodę z pomieszczeń sanitarnych, piwnic, zbiorników na deszczówkę, stawów, basenów i studni. Wydajny, hermetycznie zamknięty **silnik pracuje z mocą 2100 W. Umożliwia pompowanie do 500 l/min. Głębokość pompowania wynosi 18 m.** Dzięki głębokości zanurzenia wynoszącej 5 m pompa nadaje się również do studni. Pompa posiada otwarty wirnik. Pozwala to na pompowanie ścieków bez zatykania urządzenia cząsteczkami brudu. Urządzenie z łatwością radzi sobie z odpadami stałymi i innymi śmieciami. Pompa została wykonana z żeliwa i aluminium. Dzięki zanurzeniu można pompować ciecz szybciej i taniej, ponieważ do zassania brudnej wody potrzeba mniej energii. **Przewód zasilający o długości 10 m** pozwala ustawić pompę do wody w bardzo elastyczny sposób. Dzięki praktycznemu wyłącznikowi pływakowemu pompa włącza się i wyłącza automatycznie – w zależności od poziomu wody. Pływak zapobiega pracy na sucho i uszkodzeniu. Pożądany poziom wody określa się na podstawie długości kabla pływaka. Jeśli poziom wody za bardzo spadnie, urządzenie wyłączy się. Gdy się podniesie, pompa zanurzeniowa ponownie zacznie działać. Model nadaje się **do podłączenia wody o średnicy 2".**

Cechy produktu:

- Duża objętość i mocny silnik 2100 W,
- Zamknięty system wykonany z aluminium i żeliwa,
- Wyłącznik pływakowy reguluje działanie w zależności od poziomu wody,
- Z otwartym wirnikiem do pompowania brudnej wody,
- Odpowiedni do wypompowywania ze stawów, studni, basenów i zalanych piwnic.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10090667**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **HT-SP-106**
- Częstotliwość [Hz] - **50**
- Materiał - **Aluminium, Żeliwo**
- Napięcie [V] - **230**
- Prędkość znamionowa [obr./min] - **2850**
- Moc [W] - **2100**
- Średnica przyłącza wody - **2"**
- Maksymalna moc [kW] - **2.1 kW**
- Przepływ [l/min] - **500 l/min**
- Maksymalna wysokość podnoszenia [m] - **18 m**

-
- - Maksymalna głębokość zanurzenia pompy [m] - **5 m**
 - - Maksymalna temperatura wody [°C] - **40 °C**
 - - Maksymalny rozmiar cząstek [mm] - **35 mm**

W zestawie:

- - Pompa zanurzeniowa