

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 13:02

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/pompa-zanurzeniowa-zatapialna-do-brudnej-wody-z-rozdrabniaczem-500-lmin-2100-w-p-22698.html>

Pompa zanurzeniowa zatapialna do brudnej wody z rozdrabniaczem 500 l/min 2100 W

Cena brutto	540,00 PLN
Cena netto	439,02 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1023413
Kod producenta	10090666
Kod EAN	4062859225641
Producent	Hillvert

Opis produktu

Kod producenta: **10090666**

Pompa zanurzeniowa marki hillvert będzie niezbędna do awaryjnego osuszania. Szkody spowodowane przez wodę można ograniczyć do minimum, szybko wypompowując ją z zalanych pomieszczeń. Pompa zanurzeniowa pozwoli sprawnie przetransportować czystą lub brudną wodę z pomieszczeń sanitarnych, piwnic, zbiorników na deszczówkę, stawów, basenów i studni. Wydajny, hermetycznie zamknięty **silnik pracuje z mocą 2100 W. Umożliwia pompowanie do 500 l/min.**

Głębokość pompowania wynosi 18 m. Dzięki głębokości zanurzenia wynoszącej 5 m pompa do brudnej wody nadaje się również do studni. Mocny rozdrabniacz pozwala pompować ścieki bez zatykania urządzenia cząsteczkami brudu. Rozdrabnia on odpady stałe i materiały włókniste, takie jak odchody, papier toaletowy, liście i inne zanieczyszczenia. Pompa została wykonana z żelaza i aluminium. Dzięki zanurzeniu można pompować ciecz szybciej i taniej, ponieważ do zassania brudnej wody potrzeba mniej energii. **Przewód zasilający o długości 10 m** pozwala ustawić pompę do wody w bardzo elastyczny sposób. Dzięki praktycznemu wyłącznikowi pływakowemu pompa włącza się i wyłącza automatycznie – w zależności od poziomu wody. Pływak zapobiega pracy na sucho i uszkodzeniu. Pożądany poziom wody określisz na podstawie długości kabla pływaka. Jeśli poziom wody za bardzo spadnie, urządzenie wyłączy się. Gdy się podniesie, pompa zanurzeniowa ponownie zacznie działać. Model nadaje się **do podłączenia wody o średnicy 2"**.

Cechy produktu:

- Duża objętość i mocny silnik 2100 W,
- Zamknięty system wykonany z aluminium i żelaza,
- Wyłącznik pływakowy reguluje działanie w zależności od poziomu wody,
- Z mechanizmem tnącym umożliwiającym rozdrabnianie zanieczyszczeń takich jak odchody, liście, papier toaletowy itp.,
- Odpowiedni do wypompowywania ze stawów, studni, basenów i zalanych piwnic.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10090666**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **HT-SP-105**
- Częstotliwość [Hz] - **50**
- Materiał - **Aluminium, Żeliwo**
- Napięcie [V] - **230**
- Prędkość znamionowa [obr./min] - **2850**
- Moc [W] - **2100**
- Średnica przyłącza wody - **2"**
- Maksymalna moc [kW] - **2.1 kW**
- Przepływ [l/min] - **500 l/min**

-
- - Maksymalna wysokość podnoszenia [m] - **18 m**
 - - Maksymalna głębokość zanurzenia pompy [m] - **5 m**
 - - Maksymalna temperatura wody [°C] - **40 °C**
 - - Maksymalny rozmiar cząstek [mm] - **35 mm**

W zestawie:

- - Pompa zanurzeniowa
- - Przewód (10 m)