

Dane aktualne na dzień: 03-06-2024 01:49

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/pompa-zanurzeniowa-zatapialna-z-wylacznikiem-plywakowym-259-lmin-550-w-do-7-m-p-23627.html>

Pompa zanurzeniowa zatapialna z wyłącznikiem pływakowym 259 l/min 550 W do 7 m

Cena brutto	275,00 PLN
Cena netto	223,58 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1024361
Kod producenta	10090566
Kod EAN	4062859190468
Producent	Hillvert

Opis produktu

Kod producenta: **10090566**

Pompa zanurzeniowa marki Hillvert jest niezbędna do awaryjnego osuszania. Pozwala ograniczyć do minimum szkody wyrządzone przez wodę, szybko wypompowując ją z zalanych pomieszczeń. Dzięki pompie można sprawnie przetransportować czystą lub brudną wodę z pomieszczeń sanitarnych, piwnic, zbiorników na deszczówkę, stawów, basenów i studni. Wydajny, hermetycznie zamknięty silnik pracuje z **mocą 550 W**. Umożliwia pompowanie **do 259 l/min**. Głębokość pompowania wynosi **7 m**. Pompa nadaje się do studni głębinowych i pozwala na dotarcie do wód znajdujących się głębiej pod powierzchnią gruntu. Jest to szczególnie korzystne w przypadku osuszania nisko położonych obszarów. Pompa jest wyjątkowo solidnie wykonana ze **stali nierdzewnej, aluminium i tworzywa sztucznego**, niezawodnie spełnia najwyższe wymagania. Dzięki zanurzeniu pompuje ciecze szybciej i taniej, ponieważ do zassania brudnej wody potrzeba mniej energii. Przewód zasilający o długości 10 m pozwala ustawić pompę w bardzo elastyczny sposób. Dzięki praktycznemu wyłącznikowi pływakowemu pompa włącza się i wyłącza automatycznie - w zależności od poziomu wody. Pływak zapobiega pracy na sucho i uszkodzeniu. Pożądany poziom wody określany jest na podstawie długości kabla pływak. Jeśli poziom wody za bardzo spadnie, urządzenie wyłączy się. Gdy się podniesie, pompa zanurzeniowa ponownie zacznie działać.

Cechy produktu:

- Efektywność pompy 259 l/min i mocny silnik 550 W,
- Zamknięty system wykonany ze stali nierdzewnej, aluminium i tworzywa sztucznego,
- Wyłącznik pływakowy reguluje działanie w zależności od poziomu wody,
- Nadaje się do wymagających środowisk dzięki stabilnej konstrukcji,
- Odpowiedni do wypompowywania ze stawów, studni, basenów i zalanych piwnic.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10090566**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **HT-GP-009**
- Częstotliwość [Hz] - **50**
- Materiał - **Stal nierdzewna, Aluminium, Plastik**
- Napięcie [V] - **230**
- Specyfikacja przewodu - **H05RN-F 3G 1,0 mm²**
- Stopień ochrony IP - **IpX8**
- Klasa ochrony - **I**
- Średnica przyłącza wody - **1", 1/4", 1/2"**
- Przewód zasilający - **10 m**

- - Maksymalny przepływ - **259 l/min**
- - Moc znamionowa - **550 W**
- - Maksymalna głębokość zasysania - **7 m**
- - Maksymalna wysokość pompowania - **8.1 m**
- - Maksymalne ciśnienie robocze - **0.65 Bar**
- - Średnica wylotu - **44 mm**
- - Maksymalna temperatura wody - **35 °C**
- - Maksymalny rozmiar cząstek - **35 mm**
- - Najniższy poziom zasysania pompy [mm] - **40**
- - Najniższy poziom włączenia pompy [mm] - **135**
- - Wymiary (DxSxW) - **15.3 x 21.9 x 31.2 cm**
- - Waga - **4.79 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **22.3 x 18.8 x 37.5 cm**
- - Waga wysyłki - **5.18 kg**

W zestawie:

- - Pompa zanurzeniowa
- - Przewód 10 m