


Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 11:05

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/probki-sztuczna-trawa-20-x-17-cm-2010-1310-1410-zestaw-3-szt-p-14836.html>

Próbki sztuczna trawa 20 x 17 cm 20/10 13/10 14/10 zestaw 3 szt.

Cena brutto	48,00 PLN
Cena netto	39,02 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1015490
Kod producenta	10090351
Kod EAN	4062859143556
Producent	Hillvert

Opis produktu

Kod producenta: **10090351**

Trzy próbki sztucznej trawy marki Hillvert, pozwolą zobaczyć różnice pomiędzy poszczególnymi sztucznymi trawami i wybrać odpowiedni model dla siebie. Trwa ożywia swoim kolorem odpornym na promienie UV tarasy, balkony, itp. Idealnie nadaje się do przedszkoli, placów zabaw i innych ruchliwych miejsc. Wysokość trawy wynosi **20-30 mm**. Materiał jest łatwy w pielęgnacji i wytrzymały. Duża gęstość miękkich źdźbeł zmniejsza ryzyko obrażeń w razie upadku. Gładka powierzchnia pozwala chodzić bosy. Jest łatwa do ułożenia nawet w wilgotny środowisku. Duża przepuszczalność 60 l/min/m² pozwala na całkowite spływanie wody i innych płynów.

Cechy produktu:

- Szybkie spływanie deszczu i innych płynów,
- Żdźbła o wysokości 20-30 mm zapewniają wygodę chodzenia,
- Odporna na promieniowanie UV - długo zachowuje swój kolor,
- Łatwy do układania, nie wymagający konserwacji materiału,
- Plastik wytrzymuje chłodzenie, skakanie itp.

Parametry techniczne:

- Model - **HT-SAG-001**
- Nr katalogowy - **10090351**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Materiał - **Plastik**
- Wysokość [mm] - **20 - 30**
- Szybkość ścięgu [cm] - **20/10 13/10 14/10**
- Przepuszczalność wody [l/m²/min] - **60**
- Drenaż - **Tak**
- Odporność na promienie UV - **Tak**
- Wymiary (DxSxW) [cm] - **20 x 17 x 3**
- Waga [kg] - **0,1**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **22 x 17,5 x 7**
- Waga wysyłki [kg] - **0,3**

W zestawie:

- 3 próbki sztucznej trawy:
- HT-EAG o wysokości 20 mm, rozmiar 3/8", szybkość ścięgu 13/10 cm
- HT-MAG o wysokości 30 mm, rozmiar 3/8", szybkość ścięgu 14/10 cm

-
- - HT-VAG o wysokości 30 mm, rozmiar 3/8", szybkość ściegu 20/10 cm