

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 13:47

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/profesjonalna-stacja-lutownicza-z-lampa-powiekszajaca-3w1-usb-stamos-soldering-s-ls-22-p-6429.html>

Profesjonalna stacja lutownicza z lampą powiększającą 3w1 USB Stamos Soldering S-LS-22

Cena brutto	816,00 PLN
Cena netto	663,41 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1007558
Kod producenta	10021007
Kod EAN	4250928686992
Producent	Stamos Soldering

Opis produktu

Nazwa producenta: **S-LS-22**

Stacja lutownicza marki Stamos Soldering to urządzenie 3 w 1, które dodatkowo łączy w sobie cechy pistoletu na gorące powietrze i zasilacza laboratoryjnego. Przy użyciu tego sprzętu możliwe jest np. lutowanie (SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA, SMD itp.), zgrzewanie tworzyw sztucznych, suszenie farb, usuwanie kleju, naprawa sprzętu elektronicznego, cynkowanie, zasilanie podczas badań laboratoryjnych. Elektronarzędzie będzie użyteczne w warsztatach elektronicznych, warsztatach samochodowych, serwisach, aptekach, zastosowaniu prywatnym, itp. Prezentowany sprzęt wyposażono w cztery wyświetlacze LED, na których widać temperaturę kolby HOT AIR, temperaturę stacji lutowniczej, napięcie oraz prąd wyjściowy. Model S-LS-22 dysponuje mocą stacji lutowniczej ≤ 800 W i zakresem temperatury 200 – 500°C. Kolba HOT AIR oferuje przepływ gorącego powietrza z prędkością do 120 l/min oraz regulację jego temperatury od 100 do 480°C. Pozwala też na pracę w trybie ręcznym lub automatycznym. Zasilacz z portem USB umożliwia podłączenie kompatybilnych urządzeń celem np. ich naładowania. Wykonane ze stali przełączniki są trwałe, czytelne i łatwe w obsłudze.

Cechy i funkcje:

- Stacja lutownicza
- Kolba HOT AIR
- Zasilacz laboratoryjny
- Lampa powiększająca
- Port USB

Parametry techniczne:

- - Model - **S-LS-22**
- - Nr katalogowy - **10021007**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Napięcie / Częstotliwość - **230 V / 50 Hz**
- - Moc - **≤ 800 W**
- - USB - **5 VDC / 2 A**
- - Prąd znamionowy - **6 A**
- - Zakres prądu wyjściowego - **0 - 2A**
- - Wyświetlacze - **LED**

KOLBA LUTOWNICZA

- - Zakres temperatury - **200 - 500°C**
- - Stabilność temperatury - **$\pm 2^\circ\text{C}$**

- - Rezystancja grota -
- - Napięcie grota -

KOLBA HOT AIR

- - Zakres temperatury - **100 - 480°C**
- - Stabilność temperatury - **± 1°C**
- - Przepływ powietrza - **4,7 m/s ≤ 120 l/min**

ZASILACZ DC

- - Napięcie wyjściowe DC - **0-15 V ± 10%**
- - Prąd wyjściowy - **1/2/3 A**
- - Stabilność napięcia z obciążeniem -
- - Współczynnik temperatury -
- - Tętnienia -
- - Wymiary (DxSxW) - **27,5 x 18,5 x 14 cm**
- - Waga - **3,5 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **41 x 29,5 x 24 cm**
- - Waga wysyłki - **6,6 kg**

W zestawie:

- Stacja lutownicza S-LS-22
- Przewody pomiarowe
- Lampa powiększająca
- Kola lutownicza z końcówką
- Podstawka do kolby lutowniczej
- Przewód zasilający
- Kolba HOT AIR
- Cztery końcówki HOT AIR
- Podnośnik komponentów (tzw. IC popper)
- Instrukcja obsługi