

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 08:54

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/prostownik-rozruchowy-samochodowy-do-ladowania-1224v-30a-rozruch-130a-p-7671.html>

Prostownik rozruchowy samochodowy do ładowania 12/24V 30A rozruch 130A

Cena brutto	363,00 PLN
Cena netto	295,12 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1008841
Kod producenta	10060139
Kod EAN	4250928689726
Producent	MSW

Opis produktu

Numer producenta: **10060139**

Prostownik samochodowy S-CHARGER-50A w trakcie ładowania może maksymalnie zapewnić **prąd o natężeniu 30 A**. W połączeniu z dwoma trybami **MIN i MAX**, pozwala to na ładowanie akumulatorów niezależnie od stopnia rozładowania, czy rodzaju pojazdu. Dodatkowo dzięki funkcji rozruchu (**maks. prąd 130A**), urządzenie jest w stanie uruchomić silnik nawet, gdy bateria jest całkowicie rozładowana.

Prostownik posiada **czytelny panel sterowania** wyposażony w **wyświetlacz analogowy** oraz przełączniki trybu ładowania i wartości napięcia wyjściowego (**12V i 24V**).

Wbudowany bezpiecznik **chroni urządzenie przed zwarciami i spięciami**, gdy zaciski są podłączone do akumulatora. Prostownik posiada też **system ochrony przed przegrzaniem**, w postaci dwóch wentylatorów i wywietrzników. Sprzęt jest wygodny w przenoszeniu, za sprawą **ergonomicznego uchwytu oraz niewielkiego rozmiaru**.

Cechy produktu:

- **Szerokie zastosowanie** - możliwość ładowania różnych rodzajów akumulatorów (samochodów osobowych, ciężarowych, traktorów, motocykli, łodzi motorowych itp.)
- **Funkcjonalność** - rozruch o maksymalnym prądzie 320A
- **Skuteczność** - szybkie ładowanie akumulatorów (tryb MIN i MAX)
- **Bezpieczeństwo** - wbudowany bezpiecznik chroniący przed zwarcieniem
- **Wygoda** - praktyczna kieszeń na przewody
- **Mobilność** - wygodny uchwyt i kompaktowy rozmiar

Parametry techniczne:

- - Model - **S-CHARGER-50A**
- - Nr katalogowy - **10060139**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Napięcie - **230V / 50Hz**
- - Napięcie wyjściowe - **12/24V**
- - Funkcje pracy - **Ładowanie, rozruch**
- - Prąd ładowania - **20/30A**
- - Maks. prąd wyjściowy przy rozruchu - **130A**
- - Kolor obudowy - **Czarno-żółty**
- - Długość przewodu zasilającego - **150 cm**
- - Długość kabla rozruchowego (+) - **150 cm**
- - Długość kabla rozruchowego (-) - **150 cm**

-
- - Maks. pobór prądu - **1,7kW**
 - - Maks. pobór prądu podczas użycia funkcji rozruch - **2,2kW**
 - - Typ akumulatora - **Kwasowo-ołowiowy**
 - - Rekomendowana pojemność akumulatora - **20-300Ah**
 - - Wymiary (DxSxW) - **22,2 x 29 x 22 cm**
 - - Waga - **10,1 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **36 x 29 x 23,5 cm**
 - - Waga wysyłki - **10,8 kg**

W zestawie:

- Prostownik z przewodami
- Instrukcja PL