

Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 22:52

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/prostownik-samochodowy-ladowarka-akumulatorow-1224-v-27-a-p-20705.html>

Prostownik samochodowy ładowarka akumulatorów 12/24 V 27 A

Cena brutto	324,00 PLN
Cena netto	263,41 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1021420
Kod producenta	10062367
Kod EAN	4062859193704
Producent	MSW

Opis produktu

Kod producenta: **10062367**

Profesjonalny a zarazem kompaktowy prostownik samochodowy marki MSW pozwala naładować akumulator pojazdu, gdy zacznie tracić moc. Sprawdza się w samochodach osobowych, jak i dostawczych, ciężarówkach i innych pojazdach o dużej mocy. Prostownik umożliwia niezawodne ładowanie akumulatorów o pojemności **20 - 48 Ah (12 V); 28 - 85 Ah (24 V)**. Jednocześnie z **prądem 27 A** zapewnia wyjątkowo szybkie czasy ładowania. Dzięki napięciu wyjściowemu **12 V lub 24 V** urządzenie można zastosować z większymi pojazdami, takimi jak ciężarówki. Po szybkim naładowaniu bateria jest ponownie gotowa do użytku. Przed podłączeniem prostownika należy sprawdzić, czy akumulator ma zalecaną pojemność. Mocą ładowania steruje się w łatwy sposób za pomocą przełącznika: MIN dla akumulatorów rozładowanych normalnie, MAX dla akumulatorów głęboko rozładowanych. W zależności od tego, czy bateria jest słaba tylko przez wiele krótkich podróży, czy prawie rozładowana przez energochłonne dodatki, takie jak podgrzewane szyby lub siedzenia, dzięki poziomom MIN lub MAX można przygotować się na każdą sytuację. Dzięki wbudowanemu bezpiecznikowi urządzenie jest chronione przed zwarcie w przypadku podłączenia klem o niewłaściwej polaryzacji.

Cechy produktu:

- Wysoki prąd do 27 A do szybkiego ładowania,
- Dla akumulatorów o pojemności 20 - 48 Ah (12 V); 28 - 85 Ah (24 V),
- Przewody zamocowane są na stałe w urządzeniu,
- Przełącznik MIN/MAX dla różnych poziomów naładowania,
- Kompaktowe wymiary i uchwyt ułatwiają transport.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062367**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **S-CHARGER-30A.5**
- Rodzaj mocowania - -
- Chłodzenie - -
- Zasilanie baterią - **Nie**
- Prąd ładowania [A] - **27**
- Rozmiar wyświetlacza [mm] - -
- Temperatura otoczenia [°C] - - -
- Rodzaj baterii - **AGM, EFB, żelowe**
- Klasa izolacji - **F**
- Stopień ochrony IP - **IP20**
- Klasa ochronności IEC - -
- Napięcie wejściowe [V] - **12/24**

- - Prąd wyjściowy [A] - **15 - 20**
- - Moc znamionowa [W] - -
- - Maksymalne zużycie energii [W] - **480**
- - Przewód zasilający [m] - **1,8**
- - Napięcie wyjściowe [V] - **12 / 24**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Zalecana pojemność baterii [Ah] - **20 - 48 Ah (12 V); 28 - 85 Ah (24 V)**
- - Długość kabla terminala (+) [m] - **1.7**
- - Długość kabla terminala (-) [m] - **1.7**
- - Typ wyświetlacza - -
- - Wymiary (DxSxW) - **26 x 20 x 18 cm**
- - Waga - **6.9 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **33 x 25 x 25 cm**
- - Waga wysyłki - **7.5 kg**

W zestawie:

- - Prostownik samochodowy
- - Przewód czarny (1,7 m)
- - Przewód czerwony (1,7 m)
- - Przewód zasilający (1,8 m)