

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 13:25

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/prostownik-samochodowy-ladowarka-do-akumulatorow-1224v-20a-p-7666.html>

Prostownik samochodowy ładowarka do akumulatorów 12/24V 20A

Cena brutto	267,00 PLN
Cena netto	217,07 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1008836
Kod producenta	10060134
Kod EAN	4250928689672
Producent	MSW

Opis produktu

Numer producenta: **10060134**

Prostownik samochodowy S-CHARGER-30A.4 przeznaczony jest do szybkiego ładowania akumulatorów **prądem o maksymalnym natężeniu 20A**. **Praktyczny i czytelny panel sterujący** pozwala na sprawne skontrolowanie oraz ustawienie pracy urządzenia według potrzeb. Panel posiada analogowy wyświetlacz i wygodne przełączniki, odpowiedzialne za **tryb ładowania (MIN i MAX)** oraz **napięcie wyjściowe (12V i 24V)**. Prostownik S-CHARGER-30A.4 charakteryzuje się wydajnością, a także **oszczędnością**, ponieważ **maksymalny pobór prądu wynosi 0,65 kW**.

Wbudowany bezpiecznik **chroni urządzenie przed zwarciami i spięciami**, gdy zaciski są podłączone do akumulatora. Prostownik posiada też **system ochrony przed przegrzaniem**, w postaci dwóch wentylatorów i wywietrzników. Sprzęt jest wygodny w przenoszeniu, dzięki **ergonomicznemu uchwytowi, компактowemu rozmiarowi oraz pojemnej kieszeni na przewody**.

Cechy produktu:

- **Skuteczność** - szybkie ładowanie dzięki dwóm trybom (MIN i MAX) oraz przełącznikowi napięcia (12V lub 24V)
- **Bezpieczeństwo** - bezpiecznik zapobiegający zwarciom i system chłodzenia chroniący przed przegrzaniem
- **Praktyczność** - prosty w obsłudze panel sterowania z analogowymi wyświetlaczami i przełącznikami
- **Wygoda** - kompaktowy rozmiar, wygodny uchwyt, kieszeń na wbudowane przewody
- **Oszczędność** - niskie zużycie prądu

Parametry techniczne:

- - Model - **S-CHARGER-30A.4**
- - Nr katalogowy - **10060134**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Napięcie - **230V / 50Hz**
- - Napięcie wyjściowe - **12/24V**
- - Prąd ładowania - **15/20A**
- - Kolor obudowy - **Czarno-żółty**
- - Długość przewodu zasilającego - **150 cm**
- - Długość kabla rozruchowego (+) - **150 cm**
- - Długość kabla rozruchowego (-) - **150 cm**
- - Maks. pobór prądu - **0,65kW**
- - Typ akumulatora - **Kwasowo-ołowiowy**
- - Rekomendowana pojemność akumulatora - **20-250Ah**
- - Wymiary (DxSxW) - **25 x 28 x 21 cm**
- - Waga - **7,25 kg**

-
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **34,5 x 33 x 25 cm**
 - - Waga wysyłki - **8,45 kg**

W zestawie:

- Prostownik z przewodami
- Instrukcja PL