

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 13:14

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/przecinarka-plazmowa-igbt-hf-2t-4t-230-v-20-45-a-p-14757.html>

Przecinarka plazmowa IGBT HF 2T 4T 230 V 20-45 A

Cena brutto	1 094,00 PLN
Cena netto	889,43 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1015411
Kod producenta	10021222
Kod EAN	4062859002983
Producent	Stamos Germany

Opis produktu

Kod producenta: **10021222**

Przecinarka plazmowa marki Stamos Germany sprawdzi się w warsztatach samochodowych, firmach zajmujących się obróbką metali, a także wśród majsterkowiczów. Doskonale radzi sobie ze stałą, stałą nierdzewną, żeliwem, miedzią, niklem, tytanem czy aluminium. Urządzenie jest precyzyjne i nie powoduje deformacji. Prąd ciecienia ustawiany jest za pomocą pokrętła w zakresie **20-45 A**. **Wyświetlacz LED** pozwala monitorować wybrane parametry. Przy cyklu pracy 100% możliwe są 20 A. Wystarczy to do przecięcia detali o grubości **do 15 mm**. Urządzenie posiada **2 tryby pracy**, w trybie **2T** palnik pracuje tak długo jak wciśnięty jest włącznik, w trybie **4T** należy dotknąć raz, by włączyć palnik i dotknąć ponownie by go wyłączyć. Palnik zapala się z **wysoką częstotliwością**, co pozwoli oddzielić kratki i ruszty. Dopływ powietrza przez 10 s zapobiega utlenianiu i deformacji przedmiotu. Ponieważ powietrze nadal przepływa, palnik się chłodzi zapobiegając uszkodzeniu. **Wydajny wentylator** zapobiega przegrzaniu. **Stalowa obudowa** chroni elementy i zabezpiecza je przed wpływami środowiska. Uchwyt pomaga w bezpiecznym transporcie.

Cechy produktu:

- Nowoczesny inwerter IGBT i zapłon HF,
- Maksymalny prąd ciecienia 45 A, cykl pracy 100% przy 20 A,
- Panel sterowniczy z wyświetlaczem LED i pokrętłem,
- Cięcie bez odkształceń do 15 mm grubości materiału nawet w siatce dzięki zapłonowi pilotującemu,
- Łatwa zmiana między pracą 2 i 4 - taktem.

Parametry techniczne:

- Model - **S-PLASMA 50-IGBT**
- Nr katalogowy - **10021222**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Napięcie [V] - **230**
- Zapłon Plasma - **HF**
- Sprawność (w warunkach znamionowych) [%] - **83**
- Chłodzenie obudowy - **Wentylator**
- Przewód plasma [m] - **4,6**
- Cykl pracy [%] - **30**
- Maks. prąd ciecienia [A] - **45**
- Min. prąd ciecienia [A] - **20**
- Ciśnienie robocze powietrza [bar] - **3,5-5,5**
- Przewód zasilający [m] - **2,5**
- Moc wejściowa znamionowa [kVA] - **4,5**
- Przewód masowy [m] - **3**
- Współczynnik mocy - **0,62**

- - Szerokość cięcia [mm] - **1,5**
- - Chłodzenie uchwytu - **Powietrze**
- - Czas wypływu gazu po spawaniu [s] - **10**
- - Moc wejściowa maksymalna [kVA] - **10**
- - Klasa izolacji - **H**
- - Zgodność z normami - **EN60974-1**
- - Maksymalny prąd wejściowy [A] - **35**
- - Stopień ochrony IP - **IP21S**
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **20**
- - Maks. grubość cięcia [mm] - **15**
- - Napięcie biegu jałowego [V] - **300**
- - Prąd spawania w cyklu pracy 60% [A] - **30**
- - Prąd spawania w cyklu pracy 100% [A] - **20**
- - CNC - **Nie**
- - Chłodzenie wodne - **Nie**
- - Wymiary (DxSxW) [cm] - **49,5 x 16,5 x 33**
- - Waga [kg] - **10**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **65 x 27 x 39**
- - Waga wysyłki [kg] - **11,4**

W zestawie:

- - Przecinarka plazmowa
- - Palnik plazmowy z pakietem węży (4,5 m)
- - Kabel uziemiający (3m)
- - Kabel zasilający (2,5 m)
- - Reduktor ciśnienia
- - Instrukcja obsługi