Global Service Group
65-147 Zielona Góra ul. Urszuli 17
E: kontakt@hurtowniaprzemyslowa.pl
T: +48 795 617 517

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 13:03

Link do produktu: https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/ramie-wychylne-wysiegnik-do-wciagarki-do-600kg-p-396.html



Ramię wychylne wysięgnik do wciągarki do 600kg

Cena brutto	**177,00 PLN**
Cena netto	**143,90 PLN**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**24 godziny**
ID produktu	**1000381**
Kod producenta	**10060011**
Kod EAN	**4260223023002**
Producent	**MSW**

Opis produktu

Nazwa producenta: **PROFRAME 600**

Profesjonalne ramię wychylne do wciągarek linowych, niemieckiego producenta **MSW**.
Wykonane ze stali malowanej trwałą farbą proszkową jest bardzo wytrzymałe i odporne na korozję. Ramię jest bardzo łatwe w montażu na stałych elementach konstrukcji budynku lub w pojazdach gdzie może służyć jako podstawa do wciągarki załadowczej.

Polecamy profesjonalne wciągarki i wyciągarki linowe serii **PROLIFTOR** niemieckiego producenta **MSW**. Wciągarki z różnymi udźwigami dostępne są w naszym sklepie.

Parametry techniczne:

- - Model - **PROFRAME 600**
- - Nr katalogowy - **6011**
- - Stan - **Nowy**
- - Maksymalne obciążenie - **600 kg**
- - Długość wysięgnika - **750 mm**
- - Mocowanie - **Opaski mocujące dopasowane do rur stalowych 40-50 mm**
- - Odstęp klipsów mocujących - **Górna krawędź do dolnej 520 mm**
- - Wymiary wysięgnika - **47 x 47 mm**
- - Lista części zamiennych - **Śruba T typu M12 x 60 – 4 szt. / Śruba sześciokątna M12 x 70 – 1 szt. / Płaska uszczelka ⌀12 – 5 szt. / Podkładka sprężysta ⌀12 – 4 szt. / Nakrętka M12 – 5 szt. / Zawleczka – 2 szt.**
- - Wymiary (DxSxW) - **75 x 4,7 x 4,7 cm**
- - Waga - **5,4 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **89 x 10 x 9 cm**
- - Waga wysyłki - **5,9 kg**

W zestawie:
- instrukcja PL
- ramię ze wspornikiem
- stalowe obejmy do zamocowania na rurze
- komplet śrub i nakrętek do obejm
- **NIE MA** wciągarki– do dokupienia osobno w naszym sklepie
- **NIE MA** pionowej rury widocznej na zdjęciu, do której zamocowane jest ramię