

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 06:26

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/ruchoma-glowa-sceniczna-oswietleniowa-dj-led-rgbw-p-22590.html>

Ruchoma głowa sceniczna oświetleniowa DJ LED RGBW

Cena brutto	466,00 PLN
Cena netto	378,86 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1023306
Kod producenta	10110282
Kod EAN	4062859158390
Producent	SINGERCON

Opis produktu

Kod producenta: **10110282**

Ruchoma głowa LED marki **Singercon** pozwoli zadbać o właściwą atmosferę niezależnie od tego, czy jest to wesele, impreza taneczna, czy pokaz sceniczny. **Głowica imponuje różnymi trybami pracy**, takimi jak DMX, master-slave i sterowanie głosowe. **Dzięki diodom RGBW** rozświetla pomieszczenie licznymi kolorami i pozwala, by światło oraz uczestnicy imprezy tańczyli do wybranej melodii. Z ruchomą głową można sterować wiązkami światła zgodnie ze swoimi zamiarami. Można wybrać między trybami ręcznymi lub pozwolić, aby lampa LED obracała się automatycznie. Przyciągające wzrok promienie **można przyciemnić od 0 do 100%**. Głowę z źródłem światła **60 W RGBW 4w1** można kontrolować **poprzez kanał 13. Cyfrowy wyświetlacz i przyciski sterujące** zapewniają łatwą obsługę scenicznego oświetlenia.

Cechy produktu:

- Pozwala na realizację pokazów świetlnych na wszelkiego rodzaju imprezach,
- Oferuje wiele kolorów dzięki diodom RGBW,
- Z trybami takimi jak DMX512, master-slave i sterowaniem głosowym,
- Sterowane ręcznie lub automatycznie,
- Źródło światła 60 W RGBW 4w1.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10110282**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **CON.LED-106**
- Materiał - **ABS**
- Moc [W] - **120**
- Kanał - **13**
- Długość kabla [m] - **1,15**
- Źródło światła - **60 W RGBW 4w1**
- Metody sterowania - **DMX512, master-slave, sterowanie głosem**
- Klasa ochrony IP - **IP20**
- Napięcie [V] i częstotliwość [Hz] - **90 - 240 (AC) / 50/60**
- Żywotność diod LED [h] - **100000 h**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **33 x 26 x 23 cm**
- Waga wysyłki - **3.6 kg**

W zestawie:

- Ruchoma głowa
- Przewód zasilający

-
- - Wspornik
 - - 2 śruby