

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 06:13

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/silnik-zaburtowy-spalinowy-do-lodzi-4-suwowy-1-cylinder-15-km-065-l-p-15691.html>

Silnik zaburtowy spalinowy do łodzi 4-suwowy 1 cylinder 1.5 KM 0.65 l

Cena brutto	513,00 PLN
Cena netto	417,07 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1016366
Kod producenta	10061689
Kod EAN	4062859032157
Producent	MSW

Opis produktu

Kod producenta: **10061689**

Silnik zaburtowy marki MSW posiada moc 1,5 KM (1 kW), jest 4-suwowy, 1-cylindrowy. Wysoka **prędkość obrotowa 6500 obr./min** i objętość skokowa **37,68 ccm** zapewniają dużą szybkość na wodzie. Chłodzony powietrzem silnik może działać przez długi czas bez przegrzewania. Zbiornik ma pojemność **0,65 l**. Silnik jest łatwy w sterowaniu dzięki obrotowemu uchwytowi (360°) ze specjalną blokadą. Jego długość wynosi 500 mm. Silnik uruchamia się ręcznie. Wykonany został z wysokiej jakości tworzyw sztucznych i stopu aluminium, posiada nowoczesny atrakcyjny wygląd. Błokada bezpieczeństwa chroni go przed kradzieżą.

Cechy produktu:

- Silnik o mocy 1,5 KM świetnie napędza łódź,
- Łatwy i szybki montaż do łodzi,
- Obrotowy uchwyt (360°) z blokadą,
- Zbiornik paliwa o pojemności 0,65 l,
- Wysoka prędkość obrotowa 6500 obr./min.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10061689**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-MOE-G-1.5**
- Objętość skokowa [cm³] - **37.68**
- Moc silnika [kW] - **1**
- Materiał - **Plastik, stop aluminium, zbiornik paliwa z PE**
- Moc silnika [KM] - **1,5**
- Typ silnika - **4-suwowy, chłodzony powietrzem, 1 cylinder**
- Długość uchwytu [mm] - **500**
- Rozruch - **Ręczny**
- Pojemność zbiornika paliwa [l] - **0,65**
- Błokada bezpieczeństwa - **Tak**
- 360 obrotowy uchwyt [°] - **Tak**
- Prędkość obrotowa [obr./min] - **6500**
- Wymiary (DxSxW) [cm] - **30 x 55 x 100**
- Waga [kg] - **6,76**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **108,5 x 32 x 30**
- Waga wysyłki [kg] - **9,9**

W zestawie:

- - Silnik zaburtowy
- - Zestaw narzędzi
- - Instrukcja obsługi