

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 15:06

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/smarownica-towotnica-pneumatyczna-do-maszyn-401-12l-zestaw-p-8540.html>

Smarownica towotnica pneumatyczna do maszyn 40:1 12L ZESTAW

Cena brutto	589,00 PLN
Cena netto	478,86 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1009738
Kod producenta	10060838
Kod EAN	4250928690456
Producent	MSW

Opis produktu

Numer producenta: **MSW PRO-G 12**

Smarownica pneumatyczna do maszyn marki MSW to urządzenie zaprojektowane z myślą o warsztatach samochodowych, rolnictwie i przemyśle. Umożliwia ona samodzielne naolejanie maszyn i urządzeń wyposażonych w układy smarowania w postaci kalamitek. **Prosta oraz stabilna konstrukcja zapewnia komfortową pracę, a wykonanie z wysokiej jakości materiałów niezawodność.**

Model PRO-G 12 został **wyposażony w dwunastolitrowy pojemnik na smar**, który niweluje konieczność częstego napełniania zbiornika. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu wtryskiwacza używającego niewielkich ilości sprężonego powietrza jako napędu i pompy pneumatycznej prasującej smar urządzenie jest w stanie zaoferować **wysokie ciśnienie wyjściowe oleju (240-320 bar)**.

Za komfort pracy z urządzeniem odpowiada stabilna podstawka z nóżką i kołami, **ergonomiczna rączka i długi wąż transmisyjny (4 m)**. Zestaw ten, wraz z niewielką wagą smarownicy, umożliwia manewrowanie urządzeniem nawet na nierównej powierzchni oraz wygodną pracę w niemal każdych warunkach i to bez konieczności udziału drugiej osoby.

Cechy produktu:

- - **Wydajność** - ciśnienie oleju w granicach 240-320 bar,
- - **Wygoda** - 12-litrowy pojemnik na smar i długi wąż transmisyjny (4 m)
- - **Mobilność** - niewielka waga, podstawa z nóżką i dwoma kółkami oraz ergonomiczna rączka,
- - **Wytrzymałość** - wykonany z materiałów o dużej wytrzymałości.

Parametry techniczne:

- - Model - **PRO-G 12**
- - Nr katalogowy - **10060838**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Objętość zbiornika - **12 l**
- - Ciśnienie wyjściowe - **240-320 bar**
- - Ciśnienie robocze - **6-8 bar**
- - Przepustowość pompy smarowej - **0,75 l/min**
- - Stopień kompresji - **40:1**
- - Manometr - **Tak**
- - Wskaźnik o podwójnej skali - **Tak, bar/psi**
- - Wartości na wskaźniku - **Od 0 do 150 psi / od 0 do 1 mPa**
- - Długość węża transmisyjnego - **4 m**

-
- - Wymiary (DxSxW) - **30,5 x 35 x 79 cm**
 - - Waga - **10,2 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **37 x 32 x 85 cm**
 - - Waga wysyłki - **12,1 kg**

W zestawie:

- - Spust do pistoletu dozującego
- - Dysza pistoletu
- - Pistolet dozujący
- - Wąż transmisyjny o dł. 4 m
- - Pompa
- - Manometr oraz przyłącze do zasilania powietrzem
- - Rączka
- - Złączka
- - Pojemnik na smar
- - Podstawa urządzenia
- - Koła – 2 szt.
- - Filtr powietrza
- - Przyłącze węża
- - Osłona
- - Instrukcja PL