

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 12:38

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/smarownica-towotnica-pneumatyczna-do-maszyn-50l-12l-zestaw-p-8541.html>

Smarownica towotnica pneumatyczna do maszyn 50:1 12L ZESTAW

Cena brutto	835,00 PLN
Cena netto	678,86 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1009739
Kod producenta	10060839
Kod EAN	4250928690449
Producent	MSW

Opis produktu

Numer producenta: **MSW PRO-G 12M**

Smarownica pneumatyczna do maszyn marki MSW to urządzenie zaprojektowane z myślą o warsztatach samochodowych, rolnictwie i przemyśle. Umożliwia ona samodzielne naolejanie maszyn i urządzeń wyposażonych w układy smarowania w postaci kalamitek. **Prosta oraz stabilna konstrukcja zapewnia komfortową pracę, a wykonanie z wysokiej jakości materiałów niezawodność.**

Model PRO-G 12M został **wyposażony w dwunastolitrowy pojemnik na smar**, który niweluje konieczność częstego napełniania zbiornika. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu wtryskiwacza używającego niewielkich ilości sprężonego powietrza jako napędu i pompy pneumatycznej prasującej smar urządzenie jest w stanie zaoferować **bardzo wysokie ciśnienie wyjściowe oleju (300-400 bar)**.

Za komfort pracy z urządzeniem odpowiada stabilna podstawka z kołami, **ergonomiczna rączka i długi wąż transmisyjny (4 m)**. Zestaw ten, wraz z niewielką wagą smarownicy, umożliwia manewrowanie urządzeniem nawet na nierównej powierzchni oraz wygodną pracę w niemal każdych warunkach i to bez konieczności udziału drugiej osoby.

Cechy produktu:

- - **Wydajność** - ciśnienie oleju w granicach 300-400 bar,
- - **Wygoda** - 12-litrowy pojemnik na smar i długi wąż transmisyjny (4 m)
- - **Mobilność** - niewielka waga, podstawa z dwoma kółkami oraz ergonomiczna rączka,
- - **Wytrzymałość** - wykonany z materiałów o dużej wytrzymałości.

Parametry techniczne:

- - Model - **PRO-G 12M**
- - Nr katalogowy - **10060839**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Objętość zbiornika - **12 l**
- - Ciśnienie wyjściowe - **300-400 bar**
- - Ciśnienie robocze - **6-8 bar**
- - Przepustowość pompy smarowej - **0,85 l/min**
- - Stopień kompresji - **50:1**
- - Manometr - **Tak**

- - Wskaźnik o podwójnej skali - **Tak, bar/psi**
- - Wartości na wskaźniku - **Od 0 do 150 psi / od 0 do 1 mPa**
- - Długość węża transmisyjnego - **4 m**
- - Wymiary (DxSxW) - **31 x 33,5 x 79 cm**
- - Waga - **10,95 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **36 x 33 x 85 cm**
- - Waga wysyłki - **12,8 kg**

W zestawie:

- - Spust do pistoletu dozującego
- - Dysza pistoletu
- - Pistolet dozujący
- - Wąż transmisyjny o dł. 4 m
- - Pompa
- - Manometr oraz przyłącze do zasilania powietrzem
- - Rączka
- - Złączka
- - Pojemnik na smar
- - Podstawa urządzenia
- - Koła – 2 szt.
- - Filtr powietrza
- - Przyłącze węża
- - Osłona
- - Instrukcja PL