

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 23:59

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/smarownica-towotnica-pneumatyczna-do-maszyn-pro-501-20-l-zestaw-p-8542.html>

Smarownica towotnica pneumatyczna do maszyn PRO 50:1 20 L ZESTAW

Cena brutto	1 227,00 PLN
Cena netto	997,56 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1009740
Kod producenta	10060840
Kod EAN	4250928690432
Producent	MSW

Opis produktu

Numer producenta: **MSW PRO-G 20**

Smarownica pneumatyczna do maszyn marki MSW to urządzenie zaprojektowane z myślą o warsztatach samochodowych, rolnictwie i przemyśle. Umożliwia ona samodzielne naolejanie maszyn i urządzeń wyposażonych w układy smarowania w postaci kalamitek. **Prosta oraz stabilna konstrukcja zapewnia komfortową pracę, a wykonanie z wysokiej jakości materiałów niezawodność.**

Model PRO-G 20 został **wyposażony w dwudziestolitrowy pojemnik na smar**, który niweluje konieczność częstego napełniania zbiornika. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu wtryskiwacza używającego niewielkich ilości sprężonego powietrza jako napędu i pompy pneumatycznej prasującej smar urządzenie jest w stanie zaoferować **bardzo wysokie ciśnienie wyjściowe oleju (300-400 bar)**.

Za komfort pracy z urządzeniem odpowiadają **cztery koła, ergonomiczna rączka i długi wąż transmisyjny (4 m)**. Zestaw ten, wraz z niewielką wagą smarownicy, umożliwia manewrowanie urządzeniem nawet na nierównej powierzchni oraz wygodną pracę w niemal każdych warunkach i to bez konieczności udziału drugiej osoby.

Cechy produktu:

- - **Wydajność** - ciśnienie oleju w granicach 300-400 bar,
- - **Wygoda** - 20-litrowy pojemnik na smar i długi wąż transmisyjny (4 m)
- - **Mobilność** - niewielka waga, cztery kółka i ergonomiczna rączka,
- - **Wytrzymałość** - wykonany z materiałów o dużej wytrzymałości.

Parametry techniczne:

- - Model - **PRO-G 20**
- - Nr katalogowy - **10060840**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Objętość zbiornika - **20 l**
- - Ciśnienie wyjściowe - **300-400 bar**
- - Ciśnienie robocze - **6-8 bar**
- - Przepustowość pompy smarowej - **0,85 l/min**
- - Stopień kompresji - **50:1**
- - Manometr - **Tak**
- - Wskaźnik o podwójnej skali - **Tak, bar/psi**

-
- - Wartości na wskaźniku - **Od 0 do 150 psi / od 0 do 1 mPa**
 - - Długość węża transmisyjnego - **4 m**
 - - Wymiary (DxSxW) - **50 x 41 x 77 cm**
 - - Waga - **13 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **47 x 47 x 84 cm**
 - - Waga wysyłki - **15,7 kg**

W zestawie:

- - Spust do pistoletu dozującego
- - Dysza pistoletu
- - Pistolet dozujący
- - Wąż transmisyjny o dł. 4 m
- - Pompa
- - Manometr oraz przyłącze do zasilania powietrzem
- - Rączka
- - Złączka
- - Pojemnik na smar
- - Podstawa urządzenia
- - Koła – 4 szt.
- - Filtr powietrza
- - Przyłącze węża
- - Osłona
- - Instrukcja PL