

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 06:10

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/spawarka-cyfrowa-do-aluminium-entrix-tig-hf-acdc-puls-mma-200a-230v-p-19601.html>

Spawarka cyfrowa do aluminium ENTRIX TIG HF AC/DC Puls MMA 200A 230V

Cena brutto	3 047,00 PLN
Cena netto	2 477,24 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1020316
Kod producenta	10021429
Kod EAN	4062859120021
Producent	Stamos Germany

Opis produktu

Kod producenta: **10021429**

Spawarka do aluminium firmy **Stamos**, to idealne urządzenie do stali, stali nierdzewnej, miedzi, a także do aluminium dzięki TIG AC i funkcji pulsacji. Posiada cyfrowy panel sterowniczy **LED** z przyciskami i pokrętło zapewniające precyzyjne wyniki spawania. Urządzenie pracuje na prąd zmienny (AC) lub prąd stały (DC). Grubości spawania **0,5-5 mm**. Nowoczesny inwerter **IGBT** pozwala szybko przełączać się między metodami spawania **TIG DC, TIG AC i MMA**. Dzięki prądowi do **200 A** można z łatwością spawać większość metali – bez względu na warunki. Funkcja pulsacji pozwala uzyskać optymalne wyniki spawania. Stabilizacja łuku jest możliwa nawet w trudnych warunkach, dzięki regulacji częstotliwości impulsów do **200 Hz**. Do wyboru są liczne parametry funkcji pulsacji, takie jak prąd początkowy, podstawowy lub końcowy, ustawiane do obrabianego elementu za pomocą pokrętła. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt spawalniczy umożliwia pracę w różnych pozycjach, zarówno w pionie, poziomie, jak i nad głową. Spawarka sprawia, że można uzyskać wysokiej jakości spoiny z mniejszą liczbą iskier lub odprysków. Nowoczesny inwerter IGBT pozwala łatwo zmienić wszystkie parametry. Niezależnie od tego, czy jest to przełączenie z AC na DC, czy wybór pracy 2- lub 4-taktem. Łuk zapala się niezawodnie dzięki wysokiej częstotliwości. Do spawania elektrodowego należy używać dołączonego uchwyty MMA do elektrod o średnicy **1.6-4 mm**. Najlepsze rezultaty można osiągnąć dzięki funkcjom **Hot Start i Arc Force**. Funkcja Hot Start zapewnia krótkotrwałe zwiększenie prądu spawania po rozpoczęciu procesu spawania, dzięki czemu można pracować niezawodnie i czysto już od pierwszej chwili. Dzięki funkcji Arc Force można regulować łuk, aby dostosować go do spawanego materiału i pożądanej gęstości spoiny. Do spawania na zewnątrz, nawet przy silnym wietrze należy użyć metody MMA. Przy stałym natężeniu prądu można osiągnąć bardzo dobre wyniki spawania różnych metali, takich jak stal, żelazo, żeliwo, nikiel czy miedź.

Cechy produktu:

- Przejrzysty, cyfrowy panel sterowniczy z przyciskami i pokrętłem zapewniające precyzyjne wyniki spawania,
- Idealna do stali, stali nierdzewnej, miedzi, a także do aluminium dzięki TIG AC i funkcji pulsacji,
- Praktyczna funkcja pamięci zapisuje wcześniej ustawione wartości,
- Nowoczesny inwerter IGBT z funkcją 2T/4T i zapłonem wysokiej częstotliwości,
- Efektywne spawanie MMA z użyciem Hot Start i Arc Force.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021429**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **ENTRIX 220M**
- Zgodność z normą - **EN60974-1**
- 2/4 Takt - **Tak**
- Parametr balansu AC - Clean Scope [%] - **10-90**
- Parametr balansu AC - Clean Width [%] - **10-90**
- Chłodzenie - **Wentylator**

- - Czas opadania prądu (Down Slope) [s] - **0-25**
- - Chłodzenie palnika - **Gaz**
- - ARC-Force - **Tak**
- - Balans prądu AC [%] - **10 - 90**
- - Średnica elektrody MMA [mm] - **1.6-4**
- - Średnica elektrody (TIG) [mm] - **1.2-2**
- - Moc wejściowa [kVA] - **5.4**
- - Przewód uziemiający [m] - **3**
- - Czas wypływu gazu przed spawaniem [s] - **0-1**
- - Hot Start - **Tak**
- - Maksymalny prąd wejściowy [A] - **TIG: 28; MMA: 43**
- - Maksymalny prąd wejściowy [A] - **9,6**
- - Przewód zasilający [m] - **2**
- - Współczynnik mocy - **0,73**
- - Maksymalny prąd spawania [A] - **200**
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **TIG: 17; MMA: 27**
- - Funkcja Pulse - **Tak**
- - Zapłon TIG - **HF**
- - Napięcie [V] - **220**
- - Kabel MMA [m] - **3**
- - Prąd spawania MMA [A] - **30-200**
- - Napięcie obwodu otwartego [V] - **62**
- - Częstotliwość impulsów (AC) [Hz] - **0,5-200**
- - Częstotliwość impulsów (DC) [Hz] - **0,5-200**
- - Prąd spawania TIG DC [A] - **10-200**
- - Czas narastania prądu (Up Slope) [s] - **1-15**
- - Prąd spawania TIG AC [A] - **10-200**
- - TIG AC - **Tak**
- - TIG DC - **Tak**
- - Grubość spawania [mm] - **0,5-5**
- - Przewód TIG [m] - **4**
- - Cykl pracy [%] - **60**
- - Wymiary (DxSxW) - **46 x 22 x 39 cm**
- - Waga - **19.3 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **58 x 50 x 33 cm**
- - Waga wysyłki - **20.9 kg**

W zestawie:

- - Spawarka do aluminium
- - Uchwyt spawalniczy TIG WP26 z pakietem przewodów (4 m)
- - Zacisk uziemiający z kablem (3 m)
- - Uchwyt elektrody z kablem (3 m)