

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 19:08

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/spawarka-inwertorowa-igbt-mma-cykl-100-hotstart-antistick-230v-100a-p-19072.html>

Spawarka inwertorowa IGBT MMA cykl 100% HotStart AntiStick 230V 100A

Cena brutto	226,00 PLN
Cena netto	183,74 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1019782
Kod producenta	10021408
Kod EAN	4062859119353
Producent	Stamos Germany

Opis produktu

Kod producenta: **10021408**

Spawarka MMA marki Stamos Germany, wykorzystuje zaawansowaną technologię **inwertorową IGBT**. Zapewnia ona napięcie wyjściowe o dużej efektywności, oraz zmniejsza wagę i wymiary do minimum. Urządzenie sprawdzi się na budowie, do napraw w warsztacie, czy do prac konserwacyjnych przy balustradzie. Spawarka jest bardzo łatwa w obsłudze. Prąd ustawiany jest precyzyjnie pomiędzy **20 - 100 A** za pomocą pokrętki. **Wyświetlacz LED** pozwala kontrolować parametry. Sprzęt przekonuje stabilnym łukiem, dobrym jeziorkiem spawalniczym i wysokim napięciem bez obciążenia. Spawarkę wykorzystuje się z elektrodami o średnicy **2.5 - 3.2 mm**. Urządzenie wyposażono w funkcje **Hot Start i Anti-Stick**. Hot Start na krótko zwiększa prąd na początku spawania, co pozwala uzyskać optymalne spoiny już na starcie. Anti-Stick z kolei zapobiega przwieraniu elektrody. W ten sposób zawsze uzyskujesz czyste łączenia bez nadmiernego tworzenia się żużla i odprysków. **Pasek** do noszenia ułatwia transport spawarki. Niezależnie od tego, czy używasz jej do metali takich jak stal, żelazo, miedź, żeliwo, nikiel czy stopów np. miedzi, sprawdzi się wyjątkowo dobrze przy każdym zadaniu, nawet na zewnątrz. Spawarka MMA łączy materiały grubości **do 3-5 mm** w warsztatach, w produkcji lub w rzemiośle ślusarskim.

Cechy produktu:

- Prąd spawania od 20 do 100 A i cykl pracy 100%,
- Nowoczesny inwerter IGBT zapewniający idealne parametry spawania,
- Czyste spoiny dzięki Hot Start i Anti-Stick,
- Spawarka elektrodowa z pokrętką do regulacji i wyświetlaczem LED,
- Dzięki kompaktowej konstrukcji i paskowi do przenoszenia łatwo ją przetransportujesz.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021408**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **S-MMA-100 MINI**
- Materiał - **Stal**
- Chłodzenie - **Wentylator**
- Anti Stick - **Tak**
- Sprawność [%] - **90**
- Średnica elektrody MMA [mm] - **2.5 - 3.2**
- Moc wejściowa [kVA] - **2,65**
- Przewód uziemiający [m] - **2**
- Klasa izolacji - **f**
- Stopień ochrony IP - **IP21S**
- Hot Start - **Tak**
- Lift TIG - **Nie**

- - Maksymalny prąd wejściowy [A] - **15**
- - Maksymalny prąd wejściowy [A] - **3,45**
- - Minimalny prąd spawania [A] - **20**
- - Przewód zasilający [m] - **2**
- - Współczynnik mocy - **0,9**
- - Maksymalny prąd spawania [A] - **100**
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **11,6**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Kabel MMA [m] - **2**
- - Napięcie obwodu otwartego [V] - **65**
- - Grubość spawania [mm] - **3-5**
- - Cykl pracy [%] - **100**
- - Wymiary (DxSxW) - **25 x 10 x 15 cm**
- - Waga - **3.42 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **29 x 21 x 19 cm**
- - Waga wysyłki - **3.8 kg**

W zestawie:

- - Spawarka MMA
- - Uchwyt MMA z przewodem (2 m)
- - Przewód uziemiający (2 m)
- - Instrukcja obsługi