

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 12:39

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/spawarka-inwertorowa-igbt-mma-vrd-230v-160a-p-19084.html>

Spawarka inwertorowa IGBT MMA VRD 230V 160A

Cena brutto	562,00 PLN
Cena netto	456,91 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1019794
Kod producenta	10021493
Kod EAN	4062859195913
Producent	Stamos Germany

Opis produktu

Kod producenta: **10021492**

Cyfrowa spawarka marki Stamos Welding Group umożliwia spawanie **MIG/MAG, TIG, MMA lub FCAW** czyli wydajne i bezpieczne łączenie metali. Wydajny **inwertor IGBT** pozwala szybko przełączać się między metodami. Przy spawaniu metodą MIG/MAG to gazy chronią spoinę. W MIG są to gazy obojętne, a w MAG gazy aktywne. Podajnik drutu ma prędkość **od 2 do 11,5 m/min** i jest przeznaczony dla drutów o średnicy **od 0,8 do 1 mm**. Funkcja **synergii** pozwala optymalnie skoordynować wszystkie parametry w spawaniu MIG/MAG. Prąd spawania wybierany jest w zakresie od **50 do 200 A**. Spawarka automatycznie ustawia pozostałe parametry, takie jak napięcie i prędkość podawania drutu. Proces spawania TIG wykorzystuje **zajarzanie Liftarc** do aktywacji łuku. Dzięki temu praca pobliskich wrażliwych urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, komputery lub systemy sterowania, nie jest zakłócana. Wtrącenia wolframu i kłopotów z zapłonem nie są zagrożeniem nawet w przypadku długich wiązek przewodów. Spawanie metodą TIG jest odpowiednie dla większości metali o grubości **od 1 mm**. Uchwyt TIG Liftarc nie jest dołączony. Metoda MMA pozwala spawać na zewnątrz i przy silnym wietrze. Nie potrzeba do niej dodatkowego gazu osłonowego. Spawarka zapewnia bardzo stabilny prąd idealny do uzyskania doskonałych wyników. Funkcje **Arc Force i Hot Start** uruchamiają się automatycznie i umożliwiają wygodne spawanie. Spawanie FCAW umożliwia tworzenie spoin za pomocą drutu rdzeniowego - bez dodatkowego gazu. Dzięki temu metoda jest bardzo poręczna zwłaszcza do drobnych napraw na zewnątrz. W tym celu należy użyć dysz spawalniczych, które stosujesz z palnikiem spawalniczym MIG. Wszystkie parametry ustawiane są za pomocą przejrzystego panelu sterowania.

Cechy produktu:

- Dzięki metodom MIG/MAG, TIG, MMA i FCAW,
- Spawanie metodą MIG/MAG do 200 A, a TIG i MMA do 160 A,
- Optymalne parametry spawania z funkcją synergii,
- Panel sterowania z 2 wyświetlaczami LED z pokręteł i wyborem funkcji za pomocą przycisków,
- Spawanie MMA z funkcjami Hot Start i Arc Force.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021492**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **VTRON 200 R-V**
- Materiał - **Plastik, Stal**
- Zgodność z normą - **EN60974-1, EN60974-10**
- Chłodzenie - **Wentylator**
- Cykl pracy [%] - **MMA: 15 / TIG: 25 / MIG: 10**
- ARC-Force - **Tak**
- Sprawność [%] - **82**
- Średnica elektrody MMA [mm] - **2.4 / 3.2 / 4.0**
- Średnica elektrody (TIG) [mm] - **1,6 / 2,4**

- - Drut Flux - **Tak**
- - Moc wejściowa [kVA] - **MMA: 6,9 / TIG: 5,8 / MIG: 9,6**
- - Przewód uziemiający [m] - **2**
- - Klasa izolacji - **F**
- - Synergia - **Tak**
- - Hot Start - **Tak**
- - Maksymalna średnica szpuli drutu [mm] - **200**
- - Elektrozwór gazu - **Tak**
- - Maksymalny prąd wejściowy [A] - **MMA: 36 / TIG: 26 / MIG: 44**
- - Maksymalny prąd wejściowy [A] - **MMA: 6,9 / TIG: 5,8 / MIG: 9,6**
- - Przewód MIG/MAG [m] - **3**
- - Minimalny prąd spawania [A] - **MMA: 20 / TIG: 20 / MIG: 50**
- - Przewód zasilający [m] - **2**
- - Współczynnik mocy - **0,62**
- - Maksymalna grubość spawalna [mm] - **MMA: 0,9-3; 4-8 / SSFCAW: 1,2-4 / MIG/MAG: 0,8-3; 4-8 / TIG: 1-3; 4-8**
- - Maksymalny prąd spawania [A] - **MMA: 160 / TIG: 160 / MIG: 200**
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **MMA: 36 / TIG: 26 / MIG: 44**
- - Zapięcie TIG - **LIFT**
- - Napięcie [V] - **220**
- - Kabel MMA [m] - **3**
- - Prąd spawania MMA [A] - **160**
- - Napięcie biegu jałowego MMA [V] - **26.4**
- - Prąd spawania TIG [A] - **160**
- - Szybkość drutu [m/min] - **2-11.5**
- - Prąd spawania przy 100% cyklu pracy [A] - **MMA: 65 / TIG: 65 / MIG: 64**
- - Prąd spawania przy 60% cyklu pracy [A] - **MMA: 80 / TIG: 80 / MIG: 82**
- - Średnica drutu [mm] - **0.8 / 1.0**
- - Wymiary (DxSxW) - **43 x 20 x 32 cm**
- - Waga - **14.6 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **52 x 32 x 37 cm**
- - Waga wysyłki - **15.6 kg**
- - Wymiary (DxSxW) - **43 x 20 x 32 cm**
- - Waga - **14.6 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **52 x 32 x 37 cm**
- - Waga wysyłki - **15.6 kg**

W zestawie:

- - Spawarka wielofunkcyjna TRON 200 R-V
- - Uchwyt spawalniczy MIG z wiązką przewodów (3 m)
- - Uchwyt elektrody z przewodem (3 m)
- - Zacisk uziemiający z przewodem (2 m)
- - Rolki napędowe z rowkami w kształcie litery V (0,8-1 mm)
- - Rolki napędowe ząbkowane (0,8-1 mm)
- - Końcówka prądowa (0,8-1 mm)
- - Dysza do FCAW (bez gazu)
- - Dysza do MIG/MAG (z gazem)