Global Service Group
65-147 Zielona Góra ul. Urszuli 17
E: kontakt@hurtowniaprzemyslowa.pl
T: +48 795 617 517

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 19:35

Link do produktu: https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/spawarka-inwertorowa-igbt-stamos-germany-mma-180a-p-1875.html



Spawarka inwertorowa IGBT Stamos Germany MMA 180A

Cena brutto	**294,00 PLN**
Cena netto	**239,02 PLN**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
ID produktu	**1004762**
Kod producenta	**10020201**
Kod EAN	**4250928637536**
Producent	**Stamos Germany**

Opis produktu

Nazwa producenta: **S-MMA 180.IGBT**

Spawarka inwertorowa S-MMA 180.IGBT przeznaczona jest do spajania materiałów metalowych zarówno **wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń**. Jest to możliwa za sprawą **metody MMA**, która nie potrzebuje gazu osłonowego. Wykorzystuje ona **elektrody otulone** nadające się do spawania stali, żelaza, aluminium, miedzi, czy niklu o **grubości do 7 mm**.

Nowoczesna **technologia inwertorowa IGBT** gwarantuje stabilną i precyzyjną pracę. Wpływa ona również na wysoką bezawaryjność urządzenia, ponieważ wykorzystuje trójstykowe elementy półprzewodnikowe, które **zapobiegają występowaniu zwarć**.

Cechy produktu:

- - **Praktyczność** - nadaje się do obróbki elementów wykonanych m.in. ze stali, żelaza, aluminium, czy miedzi,
- - **Wydajność** - wykorzystanie nowoczesnej technologi IGBT gwarantuje precyzyjną pracę oraz bezpieczeństwo przed zwarciami,
- - **Intuicyjność** - łatwy w obsłudze panel sterujący i bezstopniowe pokrętło umożliwiają precyzyjne ustawienie wartości prądu spawania,
- - **Mobilność** - wygodna rączka oraz niewielkie gabaryty ułatwiają przenoszenie spawarki,
- - **Bezpieczeństwo** - system ochrony przed przegrzaniem oraz wentylator odprowadzający gorące powietrze chronią urządzenie,

Urządzenia STAMOS zostały wykonane według surowych norm europejskich i przeszły badania pod kątem zgodności z CE oraz RoHS. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką jakość urządzenia.

Parametry techniczne:

- - Model - **S-MMA 180.IGBT**
- - Nr katalogowy - **2201**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Zasilanie - **230 V / 50 Hz**
- - Znamionowy prąd wejściowy - **22 A**
- - Maks. prąd wejściowy - **28 A**
- - Znamionowa moc wejściowa - **5,5 kVA**
- - Maks. moc wejściowa - **6,4 kVA**
- - Napięcie biegu jałowego - **56 V**
- - Prąd spawania MMA - **20 – 180 A**
- - Cykl pracy - **60%**
- - Prąd spawania w cyklu pracy 60% - **160 A**
- - Prąd spawania w cyklu pracy 100% - **139 A**

Global Service Group
65-147 Zielona Góra ul. Urszuli 17
E: kontakt@hurtowniaprzemyslowa.pl
T: +48 795 617 517

- - Średnica elektrod - **1,6 – 4 mm**
- - Grubość spawania - **1,5 – 7 mm**
- - Hot Start - **Tak**
- - Przewód z uchwytem MMA - **1,6 m**
- - Przewód masowy z zaciskiem - **1,5 m**
- - Chłodzenie - **Wentylator**
- - Klasa izolacji - **F**
- - Klasa ochrony - **IP21**
- - Wymiary (DxSxW) - **38 x 12 x 28 cm**
- - Waga - **4 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **46 x 21 x 32 cm**
- - Waga wysyłki - **6,4 kg**

W zestawie:

- - Spawarka MMA
- - Przewód z uchwytem MMA – 1,6 m
- - Przewód masowy z zaciskiem – 1,5 m
- - Instrukcja PL