

Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 15:02

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/spawarka-inwertorowa-igbt-stamos-germany-mma-200a-p-1884.html>

Spawarka inwertorowa IGBT Stamos Germany MMA 200A

Cena brutto	354,00 PLN
Cena netto	287,80 PLN
Cena poprzednia	414,00 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1004772
Kod producenta	10020202
Kod EAN	4250928637543
Producent	Stamos Germany

Opis produktu

Nazwa producenta: **S-MMA 200.IGBT**

Spawarka inwertorowa S-MMA 200.IGBT przeznaczona jest do spajania materiałów metalowych zarówno **wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń**. Jest to możliwa za sprawą **metody MMA**, która nie potrzebuje gazu osłonowego. Wykorzystuje ona **elektrody otulone** nadające się do spawania stali, żelaza, aluminium, miedzi, czy niklu o **grubości od 1,5 mm do 9 mm**.

Nowoczesna **technologia inwertorowa IGBT** gwarantuje stabilną i precyzyjną pracę. Wpływa ona również na wysoką bezawaryjność urządzenia, ponieważ wykorzystuje trójstopniowe elementy półprzewodnikowe, które **zapobiegają występowaniu zwarc**.

Cechy produktu:

- **- Praktyczność** - nadaje się do obróbki elementów wykonanych m.in. ze stali, żelaza, aluminium, czy miedzi,
- **- Wydajność** - wykorzystanie nowoczesnej technologii IGBT gwarantuje precyzyjną pracę oraz bezpieczeństwo przed zvarciami,
- **- Intuicyjność** - łatwy w obsłudze panel sterujący i bezstopniowe pokrętki umożliwiają precyzyjne ustawienie wartości prądu spawania,
- **- Mobilność** - wygodna rączka oraz niewielkie gabaryty ułatwiają przenoszenie spawarki,
- **- Bezpieczeństwo** - system ochrony przed przegrzaniem oraz wentylator odprowadzający gorące powietrze chronią urządzenie,

Urządzenia STAMOS zostały wykonane według surowych norm europejskich i przeszły badania pod kątem zgodności z CE oraz RoHS. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką jakość urządzenia.

Parametry techniczne:

- - Model - **S-MMA 200.IGBT**
- - Nr katalogowy - **2202**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Zasilanie - **230 V / 50 Hz**
- - Znamionowy prąd wejściowy - **22,4 A**
- - Maks. prąd wejściowy - **32,2 A**
- - Znamionowa moc wejściowa - **5,2 kVA**
- - Maks. moc wejściowa - **7,4 kVA**
- - Napięcie biegu jałowego - **56 V**
- - Prąd spawania MMA - **20 - 200 A**

- - Cykl pracy - **60%**
- - Prąd spawania w cyklu pracy 60% - **160 A**
- - Prąd spawania w cyklu pracy 100% - **155 A**
- - Średnica elektrod - **1,6 - 5 mm**
- - Grubość spawania - **1,5 - 9 mm**
- - Hot Start - **Tak**
- - Przewód z uchwytem MMA - **1,6 m**
- - Przewód masowy z zaciskiem - **1,5 m**
- - Chłodzenie - **Wentylator**
- - Klasa izolacji - **F**
- - Klasa ochrony - **IP21**
- - Wymiary (DxSxW) - **37 x 11 x 27 cm**
- - Waga - **4,4 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **46 x 20 x 31 cm**
- - Waga wysyłki - **6,2 kg**

W zestawie:

- - Spawarka MMA
- - Przewód z uchwytem MMA – 1,6 m
- - Przewód masowy z zaciskiem – 1,5 m
- - Instrukcja PL