

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 07:27

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/spawarka-inwertorowa-migomat-mig-mag-tig-litrac-fcaw-synergia-200-a-p-16612.html>

Spawarka inwertorowa migomat MIG MAG TIG Litrac FCAW Synergia 200 A

Cena brutto	1 059,00 PLN
Cena netto	860,98 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1017306
Kod producenta	10021416
Kod EAN	4062859119438
Producent	Stamos Germany

Opis produktu

Kod producenta: **10021416**

Spawarka MIG/MAG firmy STAMOS Germany to wszechstronne urządzenie do uzyskania precyzyjnych efektów spawania metodą MIG/MAG. W maszynie zastosowano najnowszą technologię inwertorową IGBT, kompaktowy migomat z synergią ma szeroki zakres parametrów spawania. Spawarkę można stosować bez użycia gazu, sprawdzi się jako spawarka elektrodowa, można użyć również drut proszkowy. Ponadto na przejrzystym zaprojektowanym panelu sterowania jest możliwość ustawienia rodzaju gazu lub rozmiaru drutu używanego do spawania. Dzięki funkcji synerгии optymalnie skoordynujesz wszystkie parametry, a dwa ekrany **LED** zawsze pokazują podstawowe parametry spawania, takie jak prąd, napięcie, czy prędkość podawania drutu. Prąd i napięcie ustawimy za pomocą pokrętki sterującej. Przy użyciu gazu obojętnego podczas spawania osiągniemy maksymalny prąd **200 A** i cykl pracy **100%**. Urządzenie wyposażone jest w komorę na szpulę drutu do **200 mm**, która jest zintegrowana z kompaktową spawarką inwertorową. Do spawania tym modelem nadaje się drut o średnicy **0.6 - 1.0 mm**, a jego prędkość w migomacie **230 V** wynosi **2 -15 m/min**. Dzięki funkcjom Hot Start, Arc Force i Anti-Stick osiągniesz najlepsze wyniki. Hot Start na krótko zwiększa prąd na początku spawania, co pozwala uzyskać optymalne spoiny już na starcie. Dzięki Arc Force spawasz bardziej stabilnym łukiem, a Anti-Stick zapobiega przywieraniu elektrody.

Uwaga: urządzenie dostarczane jest bez wtyczki. Aby ją zainstalować, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Cechy produktu:

- Wydajna spawarka MIG/MAG z maksymalnym prądem 200 A (spawanie bez przerwy do 110 A),
- Kompaktowy, zintegrowany przedział na szpulę o średnicy 200 mm i podawania drutu z prędkością 2-15 m/min,
- Nowoczesny inwertor IGBT i precyzyjne efekty spawania z synergią dla MIG/MAG,
- Oferuje wiele metod spawania MIG/MAG, TIG Litrack, MMA i FLUX,
- Dodatkowe funkcje: Hot Start, Anti-Stick i Air Force do spawania elektrodą,

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021416**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **S-MIG200DS**
- Napięcie [V] - **230**
- Materiał - **ABS, Stal węglowa**
- Szybkość drutu [m/min] - **2-15**
- Sprawność [%] - **80**
- Chłodzenie - **Wentylator**
- Przewód MIG/MAG [m] - **3**
- Średnica drutu [mm] - **0.6 - 1.0**
- Kabel MMA [m] - **2**

- - Przewód zasilający [m] - **2**
- - Moc wejściowa [kVA] - **5,11**
- - Przewód uziemiający [m] - **2**
- - Współczynnik mocy - **0,9**
- - Prąd wejściowy maks. [A] - **9,6**
- - Klasa izolacji - **F**
- - Średnica elektrody MMA [mm] - **4**
- - Prąd wejściowy maks. [A] - **37,3**
- - Maks. prąd spawania [A] - **200**
- - Min. prąd spawania [A] - **30**
- - Stopień ochrony IP - **IP21S**
- - Napięcie obwodu otwartego [V] - **62**
- - Maks. średnica szpuli drutu [mm] - **200**
- - Lift TIG - **Tak**
- - ARC-Force - **Tak**
- - Anti Stick - **Tak**
- - Synergia - **Tak**
- - Hot Start - **Tak**
- - Podajnik drutu - **Tak**
- - Funkcja MMA - **Tak**
- - Drut Flux - **Tak**
- - Cykl pracy przy 25°C [%] - **100**
- - Realne napięcie wejściowe [A] - **20**
- - Wymiary (DxSxW) [cm] - **47 x 21 x 34**
- - Waga [kg] - **14**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **51 x 41 x 30.5**
- - Waga wysyłki [kg] - **15.3**

W zestawie:

- - Spawarka
- - Palnik MIG 15 KD z wiązką przewodów (3m)
- - Uchwyt MMA z przewodem (2m)
- - Zacisk uziemiający z przewodem (2m)
- - Brak wtyczki w zestawie