

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 21:06

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/spawarka-inwertorowa-mma-igbt-z-funkcja-hot-start-140-a-p-15046.html>

Spawarka inwertorowa MMA IGBT z funkcją Hot Start 140 A

Cena brutto	350,00 PLN
Cena netto	284,55 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1015704
Kod producenta	10021381
Kod EAN	4062859075437
Producent	Stamos Germany

Opis produktu

Kod producenta: **10021381**

Spawarka marki Stamos Germany to poręczne urządzenie do spawania elektrodą otuloną z przewodami o długości 8 m. Prąd spawania wybierany jest w zakresie **20-140 A** za pomocą pokrętki. Aby uzyskać cykl pracy 100% należy wyregulować prąd spawania poniżej 89 A. Czytelny **wyświetlacz LED** pozwala sprawdzić ustawione wartości. Długie, **8 m przewody** spawalniczy oraz uziemiający zapewniają maksymalną swobodę ruchu. Aby szybko wykonać czyste i mocne spoiny ze zmniejszonym rozpryskiem należy użyć elektrod kwasowych lub alkalicznych o średnicy 1,6-3,2 mm. Urządzenie przeznaczone jest **do spawów o grubości do 8 mm**. Napięcie obwodu otwartego **60 V** oraz funkcja **Hot Start** pozwalają łatwo zajarzyć łuk i osiągnąć optymalne wyniki spawania. Technologia **IGBT** charakteryzuje się zwiększoną wydajnością. Sprzęt niezawodnie kompensuje wahania napięcia sieciowego o +/- 10%. Ponieważ do spawania MMA nie jest wymagany gaz osłonowy, można skutecznie spawać na zewnątrz nawet w niesprzyjających warunkach. Spawarka MMA łączy takie materiały jak: **stal, żelazo, żeliwo, nikiel czy miedź**. **Wentylator** chłodzi urządzenie chroniąc je przed przegrzaniem. Obudowa i przednia pokrywa z tworzywa sztucznego są odporne na wstrząsy i wibracje. Izolacja, antystatyczna i niskokorozyjna konstrukcja zapewniają bezpieczną pracę przez wiele lat.

Cechy produktu:

- Kompaktowa konstrukcja i mocny falownik IGBT,
- Swoboda ruchów dzięki przewodom z uchwytem spawalniczym MMA i uziemiającemu o długości 8 m,
- Prąd spawania od 20 do 140 A i cykl pracy 100% przy 89 A,
- Czyste efekty spawania dzięki Hot Start i stabilnemu łukowi,
- Bezstopniowe sterowanie i wyświetlacz LED.

Parametry techniczne:

- Model - **S-MMA 140Z**
- Nr katalogowy - **10021381**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Napięcie [V] - **230**
- Chłodzenie obudowy - **Wentylator**
- Cykl pracy [%] - **40**
- Przewód MMA [m] - **8**
- Przewód zasilający [m] - **2,3**
- Moc wejściowa znamionowa [kVA] - **5,8**
- Przewód masowy [m] - **8**
- Współczynnik mocy - **0,73**
- Moc wejściowa maksymalna [kVA] - **5,8**
- Klasa izolacji - **F**

- - Maksymalny prąd wejściowy [A] - **28,4**
- - Grubość spawalna [mm] - **8**
- - Maks. prąd spawania [A] - **140**
- - Min. prąd spawania [A] - **20**
- - Stopień ochrony IP - **IP21S**
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **18**
- - Napięcie biegu jałowego [V] - **60**
- - Prąd spawania w cyklu pracy 60% [A] - **114**
- - Prąd spawania w cyklu pracy 100% [A] - **89**
- - Wymiary (DxSxW) [cm] - **28 x 12 x 25**
- - Waga [kg] - **3,2**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **37 x 27 x 29,5**
- - Waga wysyłki [kg] - **6,7**

W zestawie:

- - Spawarka
- - Uchwyt spawalniczy z przewodem (8 m)
- - Zacisk uziemiający z przewodem (8 m)
- - Instrukcja obsługi