

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 20:18

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/spawarka-inwertorowa-mma-igbt-z-funkcja-hot-start-anti-stick-lcd-200-a-p-16611.html>

Spawarka inwertorowa MMA IGBT z funkcją Hot Start Anti-Stick LCD 200 A

Cena brutto	375,00 PLN
Cena netto	304,88 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1017305
Kod producenta	10021413
Kod EAN	4062859119407
Producent	Stamos Germany

Opis produktu

Kod producenta: **10021413**

Spawarka MMA marki STAMOS Germany wykorzystuje zaawansowaną technologię inwertorową **IGBT** (Tranzystor bipolarny z izolowaną bramką (Insulated Gate Bipolar Transistor) jest elementem półprzewodnikowym, którego coraz częściej używa się w energoelektronice. Łączy zalety dwóch typów tranzystorów: łatwość sterowania tranzystorów polowych i wysokie napięcie przebicia oraz szybkość przełączania tranzystorów bipolarnych. Zaletę stanowi również odporność na zwarcia, ponieważ IGBT ogranicza przepływ prądu. IGBT są nowszą kontynuacją technologii MOSFET). Spawarka jest bardzo łatwa w obsłudze, za pomocą pokrętki można ustawić precyzyjnie prąd spawania w zakresie od **20** do **200 A**. W każdym momencie można sprawdzić parametry spawania / cięcia, za pomocą wyświetlacza **LCD**. Używając spawarki z elektrodami o średnicy **2.5 - 5.0 mm** można osiągnąć najlepsze efekty dzięki funkcji **Hot Start** (na krótko zwiększa prąd na początku spawania, co pozwala uzyskać optymalne spoiny już na starcie) i **Anti-Stick** (zapobiega przywieraniu elektrody. W ten sposób zawsze uzyskujesz czyste łączenia bez nadmiernego tworzenia się żużla i odprysków). Pasek do noszenia ułatwia transport spawarki w dowolne miejsce nawet na zewnątrz. Można używać jej do łączenia metali takich jak: stal, żelazo, miedź, żeliwo, nikiel czy stopy miedzi o grubości do **12 mm**.

Uwaga: urządzenie dostarczane jest bez wtyczki. Aby ją zainstalować, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Cechy produktu:

- Nowoczesny inwertor IGBT zapewniający idealne parametry spawania,
- Prąd spawania od 20 do 200 A i cykl pracy 100%,
- Funkcje Hot Start i Anti-Stick,
- Precyzyjna spawarka elektrodowa z pokrętką do regulacji i wyświetlaczem LCD,
- Kompaktowa konstrukcja i pasek ułatwia transport urządzenia,

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021413**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **S-MMA200 LCD**
- Napięcie [V] - **230**
- Materiał - **Stal**
- Sprawność [%] - **90**
- Chłodzenie - **Wentylator**
- Kabel MMA [m] - **2**
- Przewód zasilający [m] - **2**
- Moc wejściowa [kVA] - **5,29**
- Przewód uziemiający [m] - **2**

- - Współczynnik mocy - **0,9**
- - Prąd wejściowy maks. [A] - **12**
- - Klasa izolacji - **F**
- - Średnica elektrody MMA [mm] - **2.5-5.0**
- - Prąd wejściowy maks. [A] - **42**
- - Grubość spawania [mm] - **12**
- - Maks. prąd spawania [A] - **200**
- - Min. prąd spawania [A] - **20**
- - Stopień ochrony IP - **IP21S**
- - Napięcie obwodu otwartego [V] - **65**
- - Lift TIG - **Nie**
- - ARC-Force - **Nie**
- - Anti Stick - **Tak**
- - Hot Start - **Tak**
- - VRD - **Nie**
- - Cykl pracy przy 25°C [%] - **100**
- - Realne napięcie wejściowe [A] - **23**
- - Wymiary (DxSxW) [cm] - **35 x 12.5 x 20.5**
- - Waga [kg] - **5.1**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **36.5 x 31.5 x 20.5**
- - Waga wysyłki [kg] - **5.7**

W zestawie:

- - Spawarka
- - Uchwyt MMA z przewodem (2m)
- - Przewód uziemiający (2m)
- - Brak wtyczki w zestawie