

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 21:46

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/spawarka-inwertorowa-mma-igbt-z-funkcjami-hot-start-arc-force-220-a-p-15048.html>

Spawarka inwertorowa MMA IGBT z funkcjami Hot Start Arc Force 220 A

Cena brutto	587,00 PLN
Cena netto	477,24 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1015706
Kod producenta	10021385
Kod EAN	4062859075475
Producent	Stamos Germany

Opis produktu

Kod producenta: **10021385**

Spawarka marki Stamos Germany to poręczne urządzenie do spawania elektrodą otuloną z przewodami o długości 8 m. Prąd spawania wybierany jest w zakresie **20-220 A** za pomocą pokrętki. Aby uzyskać cykl pracy 100% należy wyregulować prąd spawania poniżej 110 A. Czytelny **wyświetlacz LED** pozwala sprawdzić ustawione wartości. Długie, **8 m przewody** spawalniczy oraz uziemiający zapewniają maksymalną swobodę ruchu. Aby szybko wykonać czyste i mocne spoiny ze zmniejszonym rozpryskiem należy użyć elektrod kwasowych lub alkalicznych o średnicy 1,6-5,0 mm. Urządzenie przeznaczone jest **do spawów o grubości do 20 mm**. Napięcie obwodu otwartego **61 V** oraz funkcja **Hot Start** pozwalają łatwo zajarzyć łuk i osiągnąć optymalne wyniki spawania. **Funkcja Arc Force** pozwala dostosować łuk do spawanego materiału aby uzyskać spoiny o pożądanej gęstości. Technologia **IGBT** charakteryzuje się zwiększoną wydajnością. Sprzęt niezawodnie kompensuje wahania napięcia sieciowego o +/- 10%. Ponieważ do spawania MMA nie jest wymagany gaz osłonowy, można skutecznie spawać na zewnątrz nawet w niesprzyjających warunkach. Spawarka MMA łączy takie materiały jak: **stal, żelazo, żeliwo, nikiel czy miedź**. **Wentylator** chłodzi urządzenie chroniąc je przed przegrzaniem. Obudowa i przednia pokrywa z tworzywa sztucznego są odporne na wstrząsy i wibracje. Izolacja, antystatyczna i niskokorozyjna konstrukcja zapewniają bezpieczną pracę przez wiele lat.

Cechy produktu:

- Kompaktowa konstrukcja i mocny falownik IGBT,
- Swoboda ruchów dzięki przewodom z uchwytem spawalniczym MMA i uziemiającemu o długości 8 m,
- Prąd spawania od 20 do 220 A i cykl pracy 100% przy 110 A,
- Czyste efekty spawania dzięki Hot Start, Arc Force i stabilnemu łukowi,
- Bezstopniowe sterowanie i wyświetlacz LED.

Parametry techniczne:

- Model - **S-MMA230Z**
- Nr katalogowy - **10021385**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Napięcie [V] - **230**
- Chłodzenie obudowy - **Wentylator**
- Cykl pracy [%] - **25**
- Przewód MMA [m] - **8**
- Przewód zasilający [m] - **2,3**
- Moc wejściowa znamionowa [kVA] - **10,8**
- Przewód masowy [m] - **8**
- Współczynnik mocy - **0,73**
- Moc wejściowa maksymalna [kVA] - **10,8**

- - Klasa izolacji - **F**
- - Maksymalny prąd wejściowy [A] - **46,3**
- - Grubość spawalna [mm] - **20**
- - Maks. prąd spawania [A] - **220**
- - Min. prąd spawania [A] - **20**
- - Stopień ochrony IP - **IP21S**
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **23,2**
- - Napięcie biegu jałowego [V] - **61**
- - Prąd spawania w cyklu pracy 60% [A] - **141**
- - Prąd spawania w cyklu pracy 100% [A] - **110**
- - Wymiary (DxSxW) [cm] - **38 x 15,5 x 32**
- - Waga [kg] - **5,9**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **46,5 x 30 x 36**
- - Waga wysyłki [kg] - **10,6**

W zestawie:

- - Spawarka
- - Uchwyt spawalniczy z przewodem (8 m)
- - Zacisk uziemiający z przewodem (8 m)
- - Instrukcja obsługi