

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 09:16

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/spawarka-migomat-migmag-z-podajnikiem-drutu-cykl-100-synergia-230v-160a-p-19075.html>

Spawarka migomat MIG/MAG z podajnikiem drutu cykl 100% synergia 230V 160A

Cena brutto	924,00 PLN
Cena netto	751,22 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1019785
Kod producenta	10021415
Kod EAN	4062859119421
Producent	Stamos Germany

Opis produktu

Kod producenta: **10021415**

Spawarka MIG/MAG marki Stamos Germany dzięki najnowszej technologii **inwertorowej IGBT** to kompaktowy migomat z synergią o szerokim zakresie parametrów spawania. Maszyna obsługuje też palnik TIG Liftarc (brak w zestawie). Jeśli chcesz spawać bez gazu, to sprzęt sprawdzi się też jako spawarka elektrodowa lub skorzystaj z drutu proszkowego. **Panel sterowania** oprócz metody spawania pozwala wybrać liczne opcje, takie jak rodzaj drutu lub rozmiar drutu do spawania. **Funkcja synergii** pozwala optymalnie skoordynować wszystkie parametry i osiągnąć pierwszorzędne wyniki podczas pracy. Dwa ekrany LED wyświetlają ustawione parametry. Prąd i napięcie spawania (MIG) ustawiane są bezstopniowo za pomocą pokręteł. Przy maksymalnej mocy osiągniesz prąd spawania **160 A**. Urządzenie imponuje również cyklem pracy **100% przy 25°C**. Sprzęt posiada komorę na szpule drutu do **200 mm**. Do spawania metodą MIG/MAG używaj drutów o średnicy **0.6-1.0 mm**. Prędkość podawania drutu w migomacie 230 V wynosi **2-15 m/min**. Aby spawać drutem, ale bez gazu należy użyć drutu topnikowego i odpowiednio ustawić polaryzację urządzenia. Spawanie elektrodowe najlepiej sprawdza się do prac na zewnątrz. Gaz ochronny jest już zintegrowany w powłoce elektrody o średnicy **4 mm**. Funkcje **Hot Start**, **Arc Force** i **Anti-Stick** pozwalają osiągnąć najlepsze wyniki. Hot Start na krótko zwiększa prąd na początku spawania, co pozwala uzyskać optymalne spoiny już na starcie. Dzięki Arc Force spawasz bardziej stabilnym łukiem, a Anti-Stick zapobiega przywieraniu elektrody. Korzystając z uchwytu spawalniczego **TIG** z zewnętrznym przyłączem gazu (brak w zestawie), można spawać elektrodą wolframową z zajarzeniem Liftarc. Dzięki tej funkcji urządzenia elektroniczne znajdujące się w pobliżu, takie jak telefony komórkowe, komputery lub systemy sterowania, nie są zakłócane. Spawarka MIG/MAG z nowoczesną technologią inwertorową IGBT, pozwala efektywnie spawać różne metale takie jak żelazo, stal i ich stopy, żeliwo, nikiel lub miedź.

Cechy produktu:

- Spawanie MIG/MAG z maks. prądem 160 A (spawanie bez przerwy do 88 A),
- Zintegrowany uchwyt na szpule o średnicy 200 mm i podawania drutu z prędkością 2-15 m/min,
- Inwertor IGBT i precyzyjne efekty spawania z synergią dla MIG/MAG,
- Metody spawania MIG/MAG, TIG Liftarc, MMA i FLUX,
- Dodatkowe funkcje, takie jak Hot Start, Anti-Stick i Arc Force do spawania elektrodą.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021415**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **S-MIG160DS**
- Materiał - **ABS, Stal węglowa**
- Chłodzenie - **Wentylator**
- Anti Stick - **Tak**
- ARC-Force - **Tak**
- Sprawność [%] - **80**

- - Średnica elektrody MMA [mm] - **4**
- - Drut Flux - **Tak**
- - Moc wejściowa [kVA] - **4,42**
- - Przewód uziemiający [m] - **2**
- - Klasa izolacji - **F**
- - Stopień ochrony IP - **IP21S**
- - Synergia - **Tak**
- - Hot Start - **Tak**
- - Maksymalna średnica szpuli drutu [mm] - **200**
- - Lift TIG - **Tak**
- - Maksymalny prąd wejściowy [A] - **31,5**
- - Maksymalny prąd wejściowy [A] - **6,8**
- - Minimalny prąd spawania [A] - **30**
- - Przewód zasilający [m] - **2**
- - Współczynnik mocy - **0,9**
- - Maksymalny prąd spawania [A] - **160**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Kabel MMA [m] - **2**
- - Funkcja MMA - **Tak**
- - Napięcie obwodu otwartego [V] - **62**
- - Szybkość drutu [m/min] - **2-15**
- - Średnica drutu [mm] - **0.6-1.0**
- - Podajnik drutu - **Tak**
- - Cykl pracy [%] - **100**
- - Realne napięcie wejściowe [A] - **17**
- - Wymiary (DxSxW) - **47 x 34 x 21 cm**
- - Waga - **12.7 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **52 x 31 x 41.5 cm**
- - Waga wysyłki - **14 kg**

W zestawie:

- - Spawarka MIG/MAG
- - Palnik MIG 15 KD z wiązką przewodów (3 m)
- - Uchwyt MMA z przewodem (2 m)
- - Zacisk uziemiający z przewodem (2 m)
- - Instrukcja obsługi