

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 06:42

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/spawarka-multifunkcyjna-igbt-migomat-migmag-tig-mma-180a-230v-p-19599.html>

Spawarka multifunkcyjna IGBT migomat MIG/MAG TIG MMA 180A 230V

Cena brutto	1 610,00 PLN
Cena netto	1 308,94 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1020314
Kod producenta	10021378
Kod EAN	4062859075154
Producent	Stamos Germany

Opis produktu

Kod producenta: **10021378**

Spawarka wielofunkcyjna **S-MULTI 180H** jest modelem o wysokich parametrach wydajności, która jest dodatkowo łatwa w użyciu. Niezależnie od tego, czy spawa się metodą **MIG/MAG**, **TIG** do **180 A**, czy **MMA** do **160 A**. Spawarka wielofunkcyjna oferuje odpowiednią metodę spawania z gazem lub bez niego w zależności od sytuacji. Czytelny panel sterowania służy do ustawiania wartości napięcia do spawania MIG i prądu do spawania TIG lub elektrodą otuloną. Przy używaniu drutu MIG/MAG lub FLUX, należy wyregulować prędkość za pomocą pokrętła w zakresie **2-13 m/min**. Dla każdej metody spawania dostępny jest profesjonalny uchwyt spawalniczy, dzięki któremu można osiągnąć optymalne wyniki pracy. Podajniki drutu są zintegrowane wewnątrz urządzenia, a jego wysuwanie za pomocą dwóch rolek jest niezwykle łatwe. Do spawania MIG/MAG należy używać drutów o średnicy **0,6-1 mm**. W przypadku spawania drutem, ale bez gazu, zaleca się użycie drutu z rdzeniem topnikowym i odpowiednio ustawić biegunowość na urządzeniu. Dzięki spawaniu TIG z zajarzeniem wysokiej częstotliwości uzyskuje się niezwykle precyzyjne spoiny przy prądzie spawania 180 A. W palniku TIG można stosować elektrody o średnicy **1,6; 2 lub 2,4 mm**. Maksymalna grubość spawania to **4 mm**. Spawanie elektrodowe nadaje się do prac na zewnątrz, ponieważ gaz osłonowy wydziela się z powłoki elektrody o średnicy **1.6-4.0 mm**. Dzięki funkcjom **Hot Start**, **Arc Force** i **Anti-Stick** osiąga się najlepsze wyniki spawania przy grubościach do **6 mm**. Hot Start na krótko zwiększa prąd spawania na początku i tym samym można uzyskać optymalne spoiny. Dzięki Arc Force spawa się bardzo stabilnym łukiem, a Anti-Stick zapobiega przywieraniu elektrody do materiału.

Cechy produktu:

- Wygodna, łatwa obsługa i przejrzysta nawigacja po menu z wyświetlaczem LED,
- Regulowane płynne ustawienie prędkości podawania drutu i napięcia dla spawania metodą MIG/MAG,
- Funkcjonalne spawanie MMA z Hot Start, Arc Force i Anti Stick,
- Precyzyjne spawanie TIG do 180 A i cykl pracy 60%,
- Solidna obudowa z zintegrowanym podajnikiem drutu i uchwytem.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021378**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **S-MULTI 180H**
- Chłodzenie - **AF**
- Anti Stick - **Tak**
- ARC-Force - **Tak**
- Sprawność [%] - **85**
- Średnica elektrody MMA [mm] - **1.6-4.0**
- Średnica elektrody (TIG) [mm] - **1,6 / 2 / 2,4**
- Drut Flux - **Tak**

- - Moc wejściowa [kVA] - **5,5**
- - Przewód uziemiający [m] - **1,5**
- - Klasa izolacji - **H**
- - Hot Start - **Tak**
- - Materiał obudowy - **Stal nierdzewna, Tworzywo sztuczne (ABS)**
- - Klasa ochronności IEC - **IP21S**
- - Elektrozwór gazu - **Nie**
- - Maksymalny prąd wejściowy [A] - **27**
- - Maksymalny prąd wejściowy [A] - **5.5**
- - Zapłon MMA - **Łuk pilotażowy**
- - Napięcie jałowe TIG [V] - **65**
- - Przewód MIG/MAG [m] - **3**
- - Przewód zasilający [m] - **2**
- - Współczynnik mocy - **0,8**
- - Maksymalna grubość spawalna [mm] - **MMA: 6 / TIG: 4**
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **18,2**
- - Zapłon TIG - **HF**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Kabel MMA [m] - **1,8**
- - Prąd spawania MMA [A] - **160**
- - Napięcie biegu jałowego MMA [V] - **65**
- - Prąd spawania TIG [A] - **180**
- - Szybkość drutu [m/min] - **2-13**
- - Chłodzenie wodne - **Nie**
- - Średnica drutu [mm] - **Ø0.6/0.8/0.9/1.0**
- - Przewód TIG [m] - **3**
- - Cykl pracy [%] - **60**
- - Wymiary (DxSxW) - **42 x 30 x 28 cm**
- - Waga - **10.9 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **52 x 42 x 34 cm**
- - Waga wysyłki - **16.9 kg**

W zestawie:

- - Spawarka wielofunkcyjna
- - Palnik MIG z przewodem (3,5 m)
- - Palnik TIG z przewodem (3,5 m)
- - Uchwyt elektrody z kablem (1,8 m)
- - Kabel uziemiający (1,5 m)
- - Gniazdo konwertera napięcia
- - Instrukcja obsługi