

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 00:29

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/spawarka-tig-dc-pulse-hot-start-10-200a-230v-p-19596.html>

Spawarka TIG DC Pulse Hot Start 10-200A 230V

Cena brutto	1 072,00 PLN
Cena netto	871,54 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1020311
Kod producenta	10021284
Kod EAN	4062859049001
Producent	Stamos Germany

Opis produktu

Kod producenta: **10021284**

Spawarka **TIG** marki **Stamos Germany** to idealny sprzęt zarówno dla profesjonalistów, jak i początkujących spawaczy. Sprawdzi się w przemyśle, na budowie, a także w przydomowym warsztacie. Jest wydajna, łatwa w obsłudze i pozwala precyzyjnie ustawić parametry pracy. Za pomocą tego urządzenia można też spawać metodą **MMA**. Dzięki funkcjom **Arc Force** i **Hot Start** można otrzymać wysokiej jakości spoiny.

Cechy produktu:

- Pakiet węży o długości 5 m zapewnia maksymalną swobodę ruchów,
- Nowoczesny, wysokiej jakości inwertor IGBT,
- Spawanie TIG do 200 A, MMA do 175 A,
- Zachwyca poręcznym rozmiarem,
- Odpowiednia do wielu prac spawalniczych.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021284**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **S-WIGMA 200PDC**
- /4 Takt - **Tak**
- Cykl pracy [%] - **TIG: 25, MMA: 25**
- Anti Stick - **Nie**
- ARC-Force - **Tak**
- Przyłącze zdalnego sterowania - **Nie**
- Przewód uziemiający [m] - **3**
- Hot Start - **Tak**
- Elektrozawór gazu - **Tak**
- Minimalny prąd spawania [A] - **10**
- Maksymalny prąd spawania [A] - **MMA: 175, TIG: 200**
- Ochrona przed przekroczeniem maksymalnego prądu - **Tak**
- Ochrona przed przegrzaniem - **Tak**
- Funkcja Pulse - **Tak**
- Napięcie [V] - **230**
- Ochrona przed zbyt wysokim napięciem - **Nie**
- TIG DC - **Tak**
- Grubość spawania [mm] - **6**
- Wymiary (DxSxW) - **47 x 16 x 33.5 cm**
- Waga - **10.5 kg**

-
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **65 x 27 x 39.5 cm**
 - - Waga wysyłki - **12 kg**

W zestawie:

- - Spawarka
- - Palnik spawalniczy (5 m)
- - Przewód uziemiający z zaciskiem (3 m)
- - Przewód zasilający (2,7 m)
- - Instrukcja obsługi