

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 14:56

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/spawarka-tig-mma-hot-start-pulse-arc-force-led-200-a-p-22654.html>

Spawarka TIG MMA Hot Start Pulse ARC-Force LED 200 A

Cena brutto	1 277,00 PLN
Cena netto	1 038,21 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1023369
Kod producenta	10021420
Kod EAN	4062859119933
Producent	Stamos Germany

Opis produktu

Kod producenta: **10021420**

Spawarka TIG marki Stamos Germany sprawdzi się na budowie, w warsztacie czy w pracowni hobbystycznej. Imponuje pierwszorzędными wartościami wydajności, łatwą obsługą i elastycznie regulowanymi parametrami spawania. **Funkcja MMA** służy do wykonywania prac spawalniczych na zewnątrz. Za pomocą przejrzystego panelu sterowania z pokrętkami i przyciskami można ustawić wszystkie wartości, takie jak częstotliwość impulsów, czas końcowego wypływu gazu czy prąd spawania **do 200 A**. **Wyświetlacz LED** jest dobrze widoczny. Pedał nożny, który w razie potrzeby możesz podłączyć (brak w zestawie) zapewnia dodatkową swobodę ruchów. W przypadku cienkich arkuszy należy użyć funkcji pulsacji. Nawet w trudnych warunkach można stabilizować łuk i regulować częstotliwość impulsów w zakresie **0,5-200 Hz**. Można również wybrać inne parametry, takie jak prąd początkowy, bazowy lub końcowy i ustawić je w zależności od obrabianego przedmiotu. Nowoczesny **inwertor IGBT** wspiera w precyzyjnym użyciu wszystkich parametrów spawania, dzięki czemu można uzyskać doskonałe spawy. Zapewnia również łatwą zmianę funkcji spawalniczych i przełączenie ze spawania 2- lub 4-taktowego. Łuk aktywuje się za pomocą niezawodnego zajarzania o wysokiej częstotliwości (HF). Za pomocą spawarki TIG można spawać prądem stałym (DC), dzięki czemu można zespawać prawie wszystkie rodzaje metali spawalnych i ich stopów, takie jak stal, stal nierdzewna, miedź, nikiel czy tytan. Pozwala spawać w różnych pozycjach, zarówno w pionie, poziomie, jak i nad głową. Do spawania elektrodowego należy użyć dołączonego uchwytu MMA do elektrod o średnicy 1.6-4 mm. Najlepsze rezultaty osiąga się do 160 A dzięki funkcjom Hot Start i Arc Force. Funkcja Hot Start zapewnia krótkotrwałe zwiększenie prądu spawania po rozpoczęciu procesu spawania, dzięki czemu można pracować niezawodnie i czysto już od pierwszej chwili. Dzięki funkcji Arc Force reguluje się łuk, aby dostosować go do spawanego materiału i pożądanej gęstości spoiny.

Cechy produktu:

- Spawanie TIG do 200 A, przy 100% cyklu pracy do 110 A, MMA do 160 A,
- Wysokiej jakości inwertor IGBT i przejrzysty, cyfrowy panel sterowniczy,
- Precyzyjne opcje ustawień funkcji pulsacji oraz czasu końcowego i wstępnego wypływu gazu,
- Intuicyjny wybór funkcji i parametrów za pomocą przycisków i pokręteł,
- Spawanie MMA z Hot Start i Arc Force.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021420**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **S-WIGMA200M**
- Zapłon TIG - **HF**
- Materiał - **Stal nierdzewna, Stal węglowa**
- Kolor - **Czarny, Czerwony**
- Napięcie [V] - **220**
- Sprawność [%] - **80**
- Cykl pracy [%] - **30**

- - Moc wejściowa [kVA] - **3,93**
- - Współczynnik mocy - **0,73**
- - Prąd spawania MMA [A] - **30-160**
- - Prąd impulsowy [A] - **10-200**
- - Czas wypływu gazu [s] - **0-10**
- - Maksymalny prąd wejściowy [A] - **7,2**
- - Klasa izolacji - **F**
- - Zgodność z normą - **EN60974-1**
- - Maksymalny prąd wejściowy [A] - **TIG: 26,8; MMA: 29**
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **TIG: 28; MMA: 32,9**
- - Częstotliwość impulsów (AC) [Hz] - **0,5-200**
- - Częstotliwość impulsów (DC) [Hz] - **0,5-200**
- - 2/4 Takt - **Tak**
- - ARC-Force - **Tak**
- - Hot Start - **Tak**
- - Funkcja Pulse - **Tak**
- - Przyłącze zdalnego sterowania - **Tak**
- - Cykl pracy [%] - **60**
- - Przewód TIG [m] - **5 m**
- - Kabel MMA [m] - **3 m**
- - Czas opadania prądu (Down Slope) [s] - **25 s**
- - Przewód uziemiający [m] - **3 m**
- - Wymiary (DxSxW) - **41 x 16 x 30 cm**
- - Waga - **12.3 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **50.5 x 39 x 28 cm**
- - Waga wysyłki - **13.4 kg**

W zestawie:

- - Spawarka
- - Uchwyt spawalniczy TIG WP26 z pakietem przewodów (5m)
- - Zacisk uziemiający z kablem (3m)
- - Uchwyt elektrody z kablem (3m)
- - Instrukcja obsługi