

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 14:21

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/stacja-lutownicza-grotowa-hot-air-stamos-soldering-s-ls-16-basic-p-717.html>

Stacja lutownicza grotowa Hot Air Stamos Soldering S-LS-16 Basic

Cena brutto	520,00 PLN
Cena netto	422,76 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1000695
Kod producenta	10021026
Kod EAN	4250928631176
Producent	Stamos Soldering

Opis produktu

Nazwa producenta: **S-LS-16 BASIC**

Profesjonalna stacja lutownicza niemieckiego producenta **STAMOS SOLDERING** wykonana z wysokiej jakości, oryginalnych komponentów.

Urządzenie łączy w sobie kilka funkcji niezbędnych przy wykonywaniu **profesjonalnych prac lutowniczych** z układami elektronicznymi takimi jak **SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD, CHIP** itp. Urządzenie **sterowane jest w pełni cyfrowo** i kontrolowane przez zaawansowany układ **PID marki SAMSUNG** zapewniający bardzo precyzyjne sterowanie temperaturą. Kolba HOT AIR (wykorzystywana również jako **spawarka do plastiku**) posiada regulację siły nadmuchu powietrza oraz wskaźnik z kulką, pokazujący aktualną prędkość nadmuchu. Moduł kolby hot air **chłodzi się automatycznie**, co pozwala wydłużyć żywotność jej części konstrukcyjnych. Poszczególne urządzenia stacji Stamos Soldering działają niezależnie od siebie. Dzięki temu można prowadzić prace z włączonymi wszystkimi elementami jednocześnie, jak również z każdym z osobna.

W skład zintegrowanej stacji lutowniczej wchodzi urządzenia:

Kolba lutownicza z opcją odsysania dymów lutowniczych:

- Napięcie robocze: AC 26 V
- Moc wyjściowa: 75 W
- Zakres temperatur: od 200 do 480 °C
- Stabilność temperatury: + / - 1 °C
- Typ wyświetlacza: LED
- Napięcie grota:
- Rezystancja grota:
- Przewód chroniony silikonem odpornym na wysokie temperatury

Kolba HOT AIR - SPAWARKA DO PLASTIKU:

- Napięcie robocze: 230 V / 50 Hz
- Moc wyjściowa: 550 W
- Przepływ powietrza: maks. 28 l / min
- Zakres temperatur: od 100 do 480 °C
- Stabilność temperatury: + / - 1 °C
- Typ wyświetlacza: LED
- Źródło nadmuchu powietrza: pompa
- Przewód chroniony silikonem odpornym na wysokie temperatury

Parametry techniczne:

- - Model - **S-LS-16 BASIC**
- - Nr katalogowy - **6133**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Zasilanie - **230 V**
- - Moc - **720 W**
- - Prąd znamionowy - **6 A**
- - Moc kolby lutowniczej - **75 W**
- - Zakres temp. kolby lutowniczej - **200-480°C**
- - Moc kolby gorącego powietrza - **550 W**
- - Zakres temp. kolby gorącego powietrza - **100 do 480°C**
- - Zasilacz DC - **Nie**
- - Cyfrowa stacja lutownicza - **Nie**
- - Stacja lutownicza z płytką podgrzewającą - **Nie**
- - Odsysanie dymu - **Tak**
- - Przyciski pamięci - **Nie**
- - Wyświetlacz - **LED**
- - Chwytnak próżniowy - **Nie**
- - Przepływ powietrza - **28 l/min**
- - Dł. przewodu zasilającego - **1,5 m**
- - Wymiary (DxSxW) - **29,5 x 25 x 15 cm**
- - Waga - **3,95 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **34 x 28 x 21 cm**
- - Waga wysyłki - **5 kg**

W komplecie znajduje bogaty zestaw akcesoriów:

- zintegrowana stacja lutownicza 3w1 (moduł sterujący, lutownica grotowa, moduł HOT AIR)
- uchwyt kolby hot air
- komplet 4 dysz hot air
- kolba lutownicza z grotem oraz końcówką do odsysania dymów lutowniczych
- kolba lutownicza z gąbką czyszczącą oraz z uchwytem na lut
- zapasowy filtr do odsysania dymów lutowniczych
- podnośnik komponentów (tzw. IC popper)
- instrukcja PL