Global Service Group
65-147 Zielona Góra ul. Urszuli 17
E: kontakt@hurtowniaprzemyslowa.pl
T: +48 795 617 517

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 14:55

Link do produktu: https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/suwnica-z-wciagarka-dzwig-suwnicowy-procat-300-do-300kg-p-400.html



Suwnica z wciągarką dźwig suwnicowy PROCAT 300 do 300kg

Cena brutto	**1 179,00 PLN**
Cena netto	**958,54 PLN**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
ID produktu	**1000385**
Kod producenta	**10060015**
Kod EAN	**4260223024733**
Producent	**MSW**

Opis produktu

Nazwa producenta: **MSW 10060015 (6015)**

Suwnica z wciągarką niemieckiej marki MSW to urządzenie zaprojektowane z myślą o podnoszeniu, przenoszeniu i opuszczaniu ciężkich ładunków w fabrykach, magazynach, warsztatach samochodowych czy na budowach. **Model Procat 300 charakteryzuje się nie tylko wydajnością, ale także niezawodnością,** co jest szczególnie istotne w przypadku dużych hal produkcyjnych. Wygoda pracy z urządzeniem została zwiększona za pomocą dwóch pilotów.

Wydajny **silnik o mocy 600 W umożliwia wygodne dźwiganie przedmiotów bez większego wysiłku ze strony obsługującego.** Wciągarka jest w stanie podnieść ciężar o wadze sięgającej 150 kg nawet na wysokość 12 metrów. Mocny hak obraca się o 360° i wyposażony jest w zatrzask zabezpieczający, przez co łatwo go podczepić do ładunku.

Funkcjonalne zblocze pozwala zwiększyć **nośność suwnicy aż do 300 kg (maksymalna wysokość podnoszonego ciężaru wynosi 6 metrów).** Solidne wykonanie zblocza i wytrzymała stalowa linka zapewniają bezpieczeństwo nawet podczas pracy z dużymi ciężarami. Podobnie zresztą jak antypoślizgowe sprzęgło, które zapewnia ciągłą kontrole naprężenia i chroni przed przeciążeniem, elektromagnetyczny układ hamulcowy oraz zabezpieczenie przerywające pracę w chwili osiągnięcia krańcowych wartości naciągu liny.

Dźwig suwnicowy Procat 300 umożliwia także transport w poziomie (po zawieszeniu na szynie) z prędkością do 13 m/min. Wózek może poruszać się zarówno po zakrętach (o minimalnym promieniu skrętu 1 metr), jak i po linii prostej. Prowadnica w formie teownika lub dwuteownika powinna mieć co najmniej 110 mm wysokości i 68-94 mm szerokości.

Cechy i funkcje:

- - **Wydajność** - silnik o mocy 600 W umożliwia podnoszenie przedmiotów o wadze sięgającej 300 kg na wysokość 12 m (6 m powyżej 150 kg),
- - **Efektywność** - prędkość w zakresie 4-8 m/s w pionie i sięgająca 13 m/min w poziomie,
- - **Wygoda** - demontowalne zblocze, obracany hak i zatrzask zabezpieczający,
- - **Bezpieczeństwo** - sprzęgło poślizgowe z kontrolą naprężenia i ochroną przed przeciążeniem oraz niewymagający zasilania elektromagnetyczny układ hamulcowy,
- - **Intuicyjność** - dwa funkcjonalne piloty w zestawie.

Global Service Group
65-147 Zielona Góra ul. Urszuli 17
E: kontakt@hurtowniaprzemyslowa.pl
T: +48 795 617 517

Parametry techniczne:

- - Model - **PROCAT 300**
- - Nr katalogowy - **6015**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Zasilanie - **230 V / 50 Hz**
- - Moc znamionowa - **600 W**
- - Moc silnika suwnicy - **160 W**
- - Maks. udźwig ze zbloczem - **300 kg**
- - Maks. udźwig bez zblocza - **150 kg**
- - Maks. wysokość ze zbloczem - **6 m**
- - Maks. wysokość bez zblocza - **12 m**
- - Szybkość wciągania ze zbloczem - **5 m/min**
- - Szybkość wciągania bez zblocza - **10 m/min**
- - Prędkość przesuwu - **13 m/min**
- - Lina - **CK 45**
- - Średnica liny - **3 mm**
- - Minimalny promień skrętu - **1 m**
- - Cykl pracy - **20%/10 min**
- - Dł. przewodu od pilota - **2,5 m**
- - Dł. przewodu zasilającego - **0,7 m**
- - Wytrzymałość liny - **800 kg**
- - Materiał koła zębatego - **CK 40**
- - Klasa izolacji - **B**
- - Typ smaru - **EP**
- - Klasa bezpieczeństwa - **IP54**
- - Wymiary (DxSxW) - **42 x 37,5 x 34 cm**
- - Waga - **26,5 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **41,5 x 48 x 48,5 cm**
- - Waga wysyłki - **28,7 kg**

W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz w celach kontroli materiałowej zalecamy używać dźwig suwnicowy razem z przemysłową WAGĄ HAKOWĄ-SUWNICOWĄ, którą można nabyć w naszym sklepie.

W zestawie

- - Wciągarka linowa z suwnicą
- - Zblocze
- - Rękawice robocze
- - Instrukcja PL