

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 23:36

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/swider-spalinowy-wiertnica-glebowa-21-kw-12-l-3-wiertla-p-14833.html>

Świder spalinowy wiertnica glebowa 2.1 kW 1.2 l + 3 wiertła

Cena brutto	816,00 PLN
Cena netto	663,41 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1015487
Kod producenta	10090250
Kod EAN	4062859078780
Producent	Hillvert

Opis produktu

Kod producenta: **10090250**

Wiertnica spalinowa sprawdzi się do wykonywania dziur pod słupy, drzewa, fundamenty itp. **Dwusuwowy silnik benzynowy** o mocy **2,1 kW** i objętości skokowej 65 cm³ generuje prędkość obrotową silnika 8700 obr./min. Prędkość biegu jałowego wynosi 3000 obr./min. Izolacja termiczna zapobiega przegrzaniu zbiornika silnika nawet podczas wielogodzinnego wiercenia. Trzy dołączone wiertła dzięki średnicom **100, 150 i 200 mm** wykopują otwory **do głębokości 800 mm**. Urządzenie posiada trwałą stalową konstrukcję. Silnik benzynowy pozwala na wygodne wykorzystanie świda. Duży zbiornik paliwa o pojemności **1,2 l** pozwala zrealizować nawet wymagające projekty. Urządzenie do działania potrzebuje mieszanki benzyny i oleju w stosunku 40:1.

Cechy produktu:

- 2-suwowy silnik benzynowy o mocy 2,1 kW i pojemności 65 cm³,
- Trzy wiertła o średnicy 100, 150, 200 mm długości 800 mm,
- Skuteczna izolacja termiczna zabezpiecza przed uszkodzeniem zbiornika pod dużym obciążeniem i nagrzewaniem,
- Solidna stalowa konstrukcja z mocnym uchwytem,
- Łatwe uruchamianie silnika i wymiana wiertel.

Parametry techniczne:

- Model - **HT-EA-500**
- Nr katalogowy - **10090250**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Rodzaj oleju - **Olej do silników dwusuwowych FC/FD**
- Maks. moc [kW] - **2,1**
- Model silnika - **1E48F**
- Prędkość na biegu jałowym [obr./min] - **3000 ± 200**
- Objętość skokowa [cm³] - **65**
- Zużycie paliwa [g/kWh] - **560**
- Rodzaj oleju skrzyni biegów - **Smar litowy**
- Prędkość obrotowa silnika [obr./min] - **8700**
- Rodzaj świecy zapłonowej - **L8RTF**
- Typ silnika - **2-suwowy, chłodzony powietrzem, 1 cylinder**
- Stosunek mieszanki paliwowo-olejowej - **40:1**
- Pojemność zbiornika paliwa [l] - **1,2**
- Wymiary (DxSxW) [cm] - **83 x 53,5 x 42**
- Waga [kg] - **16,5**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **82 x 53,5 x 41,5**

-
- - Waga wysyłki [kg] - **21,3**

W zestawie:

- - Wiertnica spalinowa
- - 3 wiertła (śr. 100, 150, 200 mm)
- - Klucz do świec zapłonowych
- - Śrubokręt
- - Napinacz
- - 2 klucze imbusowe
- - Butelka do mieszania paliwa
- - Instrukcja obsługi