

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 20:08

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/uchwyt-spawalnicy-z-przewodem-do-migomatu-mig-mag-4-m-x-25-mm2-p-16601.html>

Uchwyt spawalnicy z przewodem do migomatu MIG MAG 4 m x 25 mm²

Cena brutto	313,00 PLN
Cena netto	254,47 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1017295
Kod producenta	10021308
Kod EAN	4062859073013
Producent	Stamos Germany

Opis produktu

Kod producenta: **10021308**

Uchwyt spawalnicy do migomatu marki STAMOS Germany MIG/MAG z centralnym wtykiem euro, pewnie leży w dłoni, a obudowa ochronna wytrzyma ciężkie prace. Przy przepływie gazu **10-18 l/min** palnik jest niezawodnie chłodzony i tworzy stabilny łuk, tworząc wysokiej jakości spoiny. Uchwyt znosi natężenie do **230 A** dla gazu ochronnego **CO₂** lub **200 A** dla gazu mieszanego. Napięcie znamionowe palnika wynosi **113 V**, a przewód długości **4 m** zapewnia swobodę ruchów.

Cechy produktu:

- Precyzyjny uchwyt spawalnicy MIG36 do spawania MIG/MAG,
- Cykl pracy przy maksymalnej mocy wynosi 60%,
- Idealny do prac spawalniczych do 230 A z CO₂ i 200 A z mieszanym gazem osłonowym,
- Przepływ gazu do spawania 10-18 l/min i chłodzenie palnika,
- Przewód długości 4 m zapewnia komfort i swobodę pracy,

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021308**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **SWT25MIG4**
- Rozmiar [mm] - **4 m x 25 mm²**
- Metoda spawania - **MIG/MAG**
- Przyłącze węża - **Centralny wtyk euro**
- Znamionowy cykl pracy [%] - **60**
- Napięcie uderzeniowe [V] - **60-70**
- Średnica drutu [mm] - **0.8-1.2**
- Napięcie znamionowe [V] - **113**
- Przepływ gazu osłonowego [l/min] - **10 - 18**
- Typ gazu osłonowego - **CO₂ / mix**
- Znamionowy prąd wejściowy [A] - **230 A CO₂ / 200 A mix**
- Wymiary (DxSxW) [cm] - **400 x 3.5 x 5**
- Waga [kg] - **2.7**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **49.5 x 38 x 7.5**
- Waga wysyłki [kg] - **3.1**

W zestawie:

- Uchwyt spawalnicy

-
- - Instrukcja obsługi