

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 07:34

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/uchwyt-spawalnicy-z-przewodem-do-migomatu-mig-mag-4-m-x-35-mm2-p-20913.html>

Uchwyt spawalnicy z przewodem do migomatu MIG MAG 4 m x 35 mm2

Cena brutto	570,00 PLN
Cena netto	463,41 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1021630
Kod producenta	10021311
Kod EAN	4062859073044
Producent	Stamos Germany

Opis produktu

Kod producenta: **10021311**

Uchwyt spawalnicy do migomatu marki Stamos Germany pozwala bez wysiłku uzyskać wysokiej jakości spoiny spawalnicy. Urządzenie posiada imponujące parametry do spawania metodami **MIG/MAG** oraz optymalne chłodzenie uchwytu do ciągłej pracy. Przekonaj się o równomiernym podawaniu drutu oraz niezwyklej jakości spawu podczas spawania MIG/MAG. Uchwyt spawalnicy znosi natężenie **do 340 A** dla gazu ochronnego **CO2 lub 300 A** dla gazu mieszanego i imponuje cyklem pracy **35%**. Napięcie znamionowe palnika wynosi **113 V**. Pozwala ono na efektywne wykonywanie większości prac spawalnicych i uzyskanie optymalnych spoin. Przewód MIG/MAG podłączany jest do spawarki za pomocą wypróbowanej i przetestowanej wtyczki euro. Akcesorium dzięki długości **4 m** zapewnia swobodę ruchów niezbędną do precyzyjnej pracy. Wysokiej jakości komponenty palnika są optymalnie dopasowane. Uchwyt MIG/MAG pewnie leży w dłoni, a obudowa ochronna doskonale znosi nawet ciężkie prace. Przy przepływie gazu **10-20 l/min** palnik jest niezawodnie chłodzony i tworzy stabilny łuk, który zapewnia wysokiej jakości spoiny.

Cechy produktu:

- Wysokiej jakości uchwyt spawalnicy MIG36 do spawania MIG/MAG,
- Cykl pracy przy maksymalnej mocy wynosi 35%,
- Idealny do prac spawalnicych do 340 A z CO2 i 300 A z mieszanym gazem osłonowym,
- Przepływ gazu do spawania 10-20 l/min i chłodzenia palnika,
- Przewód o długości 4 m zapewnia komfort i swobodę ruchów.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021311**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **SWT36MIG4**
- Przepływ gazu osłonowego [l/min] - **10-20**
- Znamionowy cykl pracy [%] - **35**
- Napięcie znamionowe [V] - **113**
- Znamionowy prąd wejściowy [A] - **340 A CO2 / 300 A mix**
- Typ gazu osłonowego - **CO2 / mix**
- Rozmiar [mm] - **4 m x 35 mm²**
- Metoda spawania - **MIG/MAG**
- Napięcie uderzeniowe [V] - **60-70**
- Średnica drutu [mm] - **0.8-1.6**
- Wymiary (DxSxW) - **420 x 3.5 x 5 cm**
- Waga - **3.7 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **49.5 x 38.5 x 7.5 cm**

-
- - Waga wysyłki - **4.1 kg**

W zestawie:

- - Uchwyt spawalniczy
- - Instrukcja obsługi