

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 02:48

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/uchwyt-spawalnicy-z-przewodem-tig-8-m-x-25-mm2-p-20915.html>

Uchwyt spawalnicy z przewodem TIG 8 m x 25 mm²

Cena brutto	422,00 PLN
Cena netto	343,09 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1021632
Kod producenta	10021319
Kod EAN	4062859073129
Producent	Stamos Germany

Opis produktu

Kod producenta: **10021319**

Palnik spawalnicy TIG marki Stamos Germany doskonale leży w dłoni i zapewnia wydajną pracę. Dołączony przewód o długości 8 m z bezpieczną i elastyczną osłoną EPDM zapewnia swobodę ruchów potrzebną podczas spawania. Palnik **TIG** jest przeznaczony do prądu o natężeniu **do 180 A DC lub 150 A AC** i imponuje cyklem pracy na poziomie **35%**. Napięcie znamionowe wynosi **113 V**, co pozwala skutecznie wykonać większość prac spawalniczych i uzyskać mocne spoiny. Przy przepływie gazu osłonowego **8 l/min** palnik jest niezawodnie chłodzony i generuje stabilny łuk. Dzięki niemu wykonasz trwałe spoiny. Przewód o długości **8 m** podłączany jest do **2-stykowego złącza** w spawarce. Wyposażony jest w szybkozłącze 10-25 oraz złącze gazowe z gwintem M16 x 1,5. Do spawania należy użyć elektrod wolframowych o średnicy do 2,4 mm. Zakres dostawy obejmuje 4 dysze gazowe, 2 tuleje zaciskowe, 1 obudowę tulei oraz krótką i długą nasadkę palnika. Starannie dobrane akcesoria idealnie pasują do uchwytu spawalnicy TIG i imponują doskonałymi właściwościami podczas łączenia.

Cechy produktu:

- Wysokiej jakości łączenia z palnikiem spawalnicy TIG26,
- Cykl pracy wynosi 35% przy maksymalnej mocy,
- Idealny do prac spawalniczych przy 180 A prądem stałym (DC) i 150 A prądem zmiennym (AC),
- Dopływ gazu 8 l/min do spawania i chłodzenia palnika,
- Przewód o długości 8 m zapewnia komfort i swobodę ruchów.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021319**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **SWT26TIG8**
- Wymiary elektrody [mm] - **1.6/2.4**
- Przyłącze węża - **Ręczne**
- Przepływ gazu osłonowego [l/min] - **8**
- Znamionowy cykl pracy [%] - **35**
- Napięcie znamionowe [V] - **113**
- Znamionowy prąd wejściowy [A] - **DC: 180 A; AC: 150 A**
- Typ gazu osłonowego - **Ar**
- Rozmiar [mm] - **8 m x 25 mm²**
- Metoda spawania - **TIG**
- Napięcie uderzeniowe [V] - **3 000**
- Wymiary (DxSxW) - **800 x 3.5 x 5 cm**
- Waga - **4.3 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **50 x 38.5 x 7.5 cm**
- Waga wysyłki - **4.8 kg**

W zestawie:

- - Uchwyt spawalniczy
- - 4 dysze gazowe
- - 2 tuleje zaciskowe
- - Obudowa tulei zaciskowych
- - Krótka nasadka palnika
- - Długa nasadka palnika
- - Instrukcja obsługi