

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 13:06

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/waga-laboratoryjna-analityczna-z-oslona-lcd-300-g-0001-g-p-22162.html>

Waga laboratoryjna analityczna z osłoną LCD 300 g / 0.001 g

Cena brutto	1 375,00 PLN
Cena netto	1 117,89 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1022881
Kod producenta	10030946
Kod EAN	4062859086303
Producent	Steinberg Systems

Opis produktu

Kod producenta: **10030946**

Waga laboratoryjna marki Steinberg Systems sprawdzi się w laboratorium, w przemyśle lub w badaniach, gdzie liczy się każdy gram. Urządzenie rejestruje każdy ciężar **do 300 g z dużą dokładnością 0,001 g**. Do wyboru są jednostki takie jak **kg, g lub lb**. Intuicyjna klawiatura pozwala wybrać funkcje: tarowanie, zerowanie, liczenie, kalibrację czy szybką zmianę jednostek. Aby skalibrować wagę należy użyć odważnika kalibracyjnego o masie 100 g. Interfejs RS-232 umożliwia podłączenie wagi do drukarki lub komputera i wydruk wyników bezpośrednio za pomocą jednego przycisku. Duży wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 26 mm pokazuje wszystkie wyniki pomiarów wyraźnie i bardzo czytelnie.

Cechy produktu:

- Zakres pomiarowy do 300 g z dokładnością 0,001 g,
- Interfejs RS-232 do podłączenia do komputera lub drukarki,
- Czytelny wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 26 mm,
- Ochrona przed wiatrem dla niezafałszowanych wyników,
- Wbudowana poziomica i regulowane gumowe nóżki zapewniają idealną równowagę.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10030946**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **SBS-LW-300HWA2**
- Materiał - **Podstawa: aluminium / powierzchnia ważąca: stal nierdzewna / obudowa: tworzywo sztuczne (ABS)**
- Klasa dokładności - **III**
- Podziałka [kg] - **0,000001**
- Bateria - **Akumulator kwasowo-ołowiowy (6 V)**
- Żywotność baterii [h] - **24**
- Wbudowana poziomica - **Tak**
- Szczegóły zasilania - **Akumulator (6 V); zasilacz: 100-240 V; maks. 0,8 A; 50/60 Hz; moc wyjściowa: 8 V/500 mA**
- Zliczanie sztuk - **Tak**
- Podziałka (d) [g] - **0,001**
- Kolor - **Biały**
- Wysokość cyfr [mm] - **26**
- Przewód zasilający [m] - **1,2**
- Zasilanie - **Sieciowe + adapter**
- Wyświetlacz - **LCD**

- - Względna dopuszczalna wilgotność eksploatacji i przechowywania [%] - **85**
- - Temperatura przechowywania [°C] - **10-40**
- - Powierzchnia ważąca [mm] - **Ø 82**
- - Zakres ważenia [kg] - **0.3**
- - Tryby ważenia - **Ważenie, liczenie, RS-232 (do drukowania), kalibracja, tarowanie, zmiana jednostek**
- - Jednostki ważenia - **g, lb, ct, tola**
- - Tarowanie - **Tak**
- - Zmiana jednostek ważenia - **Tak**
- - Wymiary (DxSxW) - **30 x 20 x 30 cm**
- - Waga - **3.6 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **30 x 45 x 42 cm**
- - Waga wysyłki - **5.27 kg**

W zestawie:

- - Waga
- - Osłona przeciwwiatrowa
- - Odważnik 100 g
- - Zasilacz
- - Instrukcja obsługi