

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 05:09

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/waga-laboratoryjna-analityczna-z-oslona-lcd-rs232-2000g-001g-p-22166.html>

Waga laboratoryjna analityczna z osłoną LCD RS232 2000g / 0.01g

Cena brutto	766,00 PLN
Cena netto	622,76 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1022885
Kod producenta	10030950
Kod EAN	4062859086341
Producent	Steinberg Systems

Opis produktu

Kod producenta: **10030950**

Waga laboratoryjna marki Steinberg Systems sprawdzi się w laboratorium, w przemyśle lub w badaniach, gdzie liczy się każdy gram. Urządzenie rejestruje każdy ciężar **do 2000 g z dużą dokładnością 0,01 g**. Do wyboru są jednostki takie jak **kg, g lub lb**. Intuicyjna klawiatura pozwala wybrać funkcje: tarowanie, zerowanie, liczenie, kalibrację czy szybką zmianę jednostek. Interfejs RS-232 umożliwia podłączenie wagi do drukarki lub komputera i wydruk wyników bezpośrednio za pomocą jednego przycisku. Duży wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 26 mm pokazuje wszystkie wyniki pomiarów wyraźnie i bardzo czytelnie.

Cechy produktu:

- Zakres pomiarowy do 2000 g z dokładnością 0,01 g,
- Interfejs RS-232 do podłączenia do komputera lub drukarki,
- Czytelny wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 26 mm,
- Ochrona 210 mm przed wiatrem dla niezafałszowanych wyników,
- Wbudowana poziomica i regulowane gumowe nóżki zapewniają idealną równowagę.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10030946**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **SBS-LW-300HWA2**
- Materiał - **Podstawa: aluminium / powierzchnia ważąca: stal nierdzewna / obudowa: tworzywo sztuczne (ABS) / osłona: szkło**
- Klasa dokładności - **III**
- Podziałka [kg] - **0,00001**
- Bateria - **6 V, 1,3 Ah**
- Żywotność baterii [h] - **24**
- Wbudowana poziomica - **Tak**
- Szczegóły zasilania - **Akumulator (6 V 1,3 Ah); zasilacz: 100-240 V; maks. 0,8 A; 50/60 Hz; moc wyjściowa: 8 V/500 mA**
- Podświetlenie - **Tak**
- Zliczanie sztuk - **Tak**
- Podziałka (d) [g] - **0,01**
- Kolor - **Biały**
- Wysokość cyfr [mm] - **26**
- Przewód zasilający [m] - **1,2**
- Zasilanie - **Sieciowe + adapter**

- - Wyświetlacz - **LCD**
- - Względna dopuszczalna wilgotność eksploatacji i przechowywania [%] - **85**
- - Temperatura przechowywania [°C] - **10-40**
- - Powierzchnia ważąca [mm] - **Ø 130**
- - Zakres ważenia [kg] - **2**
- - Tryby ważenia - **Ważenie, tarowanie, zerowanie, RS-232, przycisk drukarki, zmiana jednostek, liczenie**
- - Jednostki ważenia - **kg, g, ct, lb, T, oz, ozt, dwt, GN, N, dr, tIT, tIJ, tIH, T/A/R, A/R, %**
- - Tarowanie - **Tak**
- - Zmiana jednostek ważenia - **Tak**
- - Zerowanie - **Tak**
- - Wymiary (DxSxW) - **30 x 20 x 30 cm**
- - Waga - **3.6 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **41 x 32 x 43 cm**
- - Waga wysyłki - **5.2 kg**

W zestawie:

- - Waga
- - Osłona przeciwwiatrowa
- - 2 haki
- - Zasilacz
- - Instrukcja obsługi