

Dane aktualne na dzień: 30-04-2024 04:51

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/waga-najazdowa-interfejs-rs232-600-kg-100g-led-m-legalizacja-p-10022.html>

Waga najazdowa interfejs RS232 600 kg / 100g LED M LEGALIZACJA

Cena brutto	2 781,00 PLN
Cena netto	2 260,98 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1011251
Kod producenta	10200048
Kod EAN	4062859960603
Producent	TEM

Opis produktu

Kod producenta: **10200048**

Wysokiej jakości **waga najazdowa** marki **TEM** to produkt, który przydaje się, gdy chcesz zważyć wózek z produktami, paletę lub bagaż. W zależności od wagi przedmiotu zmienia się dokładność wyniku - **W1**: maks. 300 kg, precyzja 100 g; **W2**: maks. 600 kg, precyzja 200 g. Waga jest skalibrowana fabrycznie. Waga posiada **certyfiakat Deklaracji Zgodności UE**, dzięki czemu dopuszczona jest do handlu. Urządzenie sygnowane jest również **certyfikatem CE**. Sprzęt wyposażony jest w baterię, na której przepracuje **100 godzin** bez dostępu do prądu. Duża platforma wykonana ze **stali węglowej (z powłoką antystatyczną)** o rozmiarach **100 x 90 cm**. Wyświetlacz **LED** z miejscem na sześć cyfr. **Port RS232**, który obsługuje protokoły **DIALOG 06, TEM, TISA, DELTA i NCI** - do wyboru w menu.

Funkcje produktu:

- Tryb oszczędzania energii,
- Ostrzeżenie przed przeciążeniem,
- Kalibracja,
- Tarowanie,
- Zerowanie.

Cechy produktu:

- **Zatwierdzony znakiem „M” świadczącym o legalizacji wagi,**
- Dwa zakresy ważenia (**W1** maks. 300 kg, precyzja 100 g; **W2** maks. 600 kg, precyzja 200 g),
- Wyświetlacz **LED** z miejscem na sześć cyfr,
- Specjalnie wyprofilowana **platforma** mierząca **100 x 90 cm**,
- **Interfejs RS232** z protokołami komunikacyjnymi **DIALOG 06 / TEM / TISA / DELTA / NCI**.

Parametry techniczne:

- Model - **AT1TA090X1000600M4-B1**
- Nr katalogowy - **10200048**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Zakres ważenia - **Do 600 kg**
- Napięcie - **230V**
- Tryby ważenia - **W1, W2**
- Zakres wagi - **W1: 2 kg - 300 kg / W2: 4 kg - 600 kg**
- Precyzja - **W1: 100 g / W2: 200 g**
- Materiał platformy - **Stal węglowa z powłoką antystatyczną**
- Zasilanie - **Adapter + bateria**

- - Żywotność baterii - **Do 100 godzin**
- - Bezprzewodowa - **Nie**
- - Wymiary platformy - **100 x 90 cm**
- - Kalibracja - **Tak**
- - Tarowanie - **Tak**
- - Liczenie - **Nie**
- - Zapisywanie - **Nie**
- - Zerowanie - **Tak**
- - Utrzymanie wyniku - **Nie**
- - Dodawanie - **Nie**
- - Zmiana jednostki - **Nie**
- - Maksymalne obciążenie - **Do 600 kg**
- - Szczegóły dotyczące zasilania - **6V/4,5Ah (akumulator); 7,8V 1,2A (adapter)**
- - Wysokość cyfr - **15 mm**
- - Temperatura pracy - **-10 do 40°C**
- - Podziałka - **3000**
- - Jednostka wagi - **kg, g**
- - Długość przewodu zasilającego - **5 metrów**
- - Tryb oszczędzania energii - **Tak**
- - Ostrzeżenie przed obciążeniem - **Tak**
- - Wymiary (DxSxW) - **150,5 x 106 x 8,5 cm**
- - Waga - **105 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **184,5 x 117 x 37 cm**
- - Waga wysyłki - **196 kg**

W zestawie:

- - Waga najazdowa,
- - Adapter,
- - Uchwyt do ściany,
- - Przenośny stojak,
- - Instrukcja obsługi.