

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 14:05

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/waga-przemyslowa-paczkowa-pocztowa-150kg-20g-led-steinberg-systems-sbs-pt-150c-p-6745.html>

Waga przemysłowa paczkowa pocztowa 150kg / 20g LED Steinberg Systems SBS-PT-150C

Cena brutto	294,00 PLN
Cena netto	239,02 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1007889
Kod producenta	10030147
Kod EAN	4250928653468
Producent	Steinberg Systems

Opis produktu

Nazwa producenta: **Stamos Basic SBS-PT-150C**

Waga paczkowa przeznaczona jest do profesjonalnego użytku w urzędach pocztowych, halach magazynowych, firmach kurierskich oraz zakładach produkcyjnych. Sprzęt marki Stamos Basic waży przedmioty do 150 kg z dokładnością do 20 g (dla przesyłek poniżej 10 kg). Pomiaru dokonuje się w jednej z trzech jednostek do wyboru (kg / st:lb / lb:oz).

Lekki model SBS-PT-150C może być zasilany bateryjnie (wyłącza się automatycznie po 5 minutach bezczynności celem zaoszczędzenia energii), co zapewnia mu mobilność. Komfort użytkowania podnoszą **czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, terminal na kablu sprężynowym, funkcje (tarowanie, zliczanie, zmiana jednostki) oraz antypoślizgowe nóżki.**

Cechy i funkcje:

- - **Precyzja** - zakres do 150 kg oraz dokładność pomiaru do 20 g przy ważeniu przedmiotów do 10 kg (50 g powyżej 10 kg)
- - **Niezawodność** - innowacyjna technologia oraz trwała stalowa konstrukcja
- - **Łatwa obsługa** - praktyczne funkcje (TARE, COUNT, UNIT) oraz czytelny wyświetlacz LCD
- - **Mobilność** - niewielka waga oraz zasilanie bateryjne
- - **Wygoda** - panel sterowniczy na przewodzie sprężynowym oraz uchwyt mocujący

Parametry techniczne:

- - Model - **SBS-PT-150C**
- - Nr katalogowy - **10030147**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Materiał powierzchni ważącej - **Metal**
- - Materiał terminala - **Plastik**
- - Wymiary powierzchni ważącej - **40 x 40 x 5 cm**
- - Obciążenie minimalne - **20 e**

- - Obciążenie maksymalne - **150 kg**
- - Przeciążenie - **150 kg + 9 e**
- - Dokładność pomiaru - **20 g 50 g**
- - Moc - **2,3 W**
- - Mocowanie do ściany - **Tak**
- - 4 tensometryczne czujniki wagowe - **Tak**
- - Wyświetlacz LCD - **Tak, 22-28 mm**
- - Jednostki ważenia - **kg, st:lb, lb:oz**
- - Funkcja zliczania - **Tak**
- - Zakres tarowania - **100% F.S.**
- - Zakres zerowania - **4% F.S.**
- - Kalibracja - **Tak**
- - Wysokość cyfr - **22 mm**
- - Automatyczne wyłączenie - **Ok. 5 min (przy zasilaniu bateryjnym)**
- - Zasilanie bateryjne - **4 x 1,5V AA**
- - Wskaźnik poziomu naładowania baterii - **Tak**
- - Zasilanie główne - **AC 230 V / 50 Hz**
- - Długość przewodu terminala - **45,5-300 cm**
- - Temperatura robocza - **5-35°C**
- - Wymiary (DxSxW) - **39,5 x 39,5 x 11,5 cm**
- - Waga - **4,85 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **66 x 49 x 6 cm**
- - Waga wysyłki - **5,5 kg**

W zestawie:

- - Waga paczkowa
- - Akcesoria montażowe (uchwyt na terminal ze śrubami)
- - Zasilacz
- - Baterie 1,5 V AA - 4 szt.
- - Instrukcja obsługi