

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 11:37

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/waga-przemyslowa-paczkowa-pocztowa-300kg-50g-led-steinberg-systems-sbs-pt-300c-p-6746.html>

Waga przemysłowa paczkowa pocztowa 300kg / 50g LED Steinberg Systems SBS-PT-300C

Cena brutto	334,00 PLN
Cena netto	271,54 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1007890
Kod producenta	10030148
Kod EAN	4250928653475
Producent	Steinberg Systems

Opis produktu

Nazwa producenta: **Steinberg Basic SBS-PT-300C**

Waga paczkowa przeznaczona jest do profesjonalnego użytku w urzędach pocztowych, halach magazynowych, firmach kurierskich oraz zakładach produkcyjnych. Sprzęt marki Steinberg Basic waży przedmioty do 300 kg z dokładnością do 50 g (dla przesyłek poniżej 20 kg). Pomiaru dokonuje się w jednej z trzech jednostek do wyboru (kg / st:lb / lb:oz).

Lekki model SBS-PT-300C może być zasilany bateryjnie (**wyłącza się automatycznie po 5 minutach bezczynności celem zaoszczędzenia energii**), co zapewnia mu mobilność. Komfort użytkowania podnoszą czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, terminal na kablu sprężynowym, funkcje (tarowanie, zliczanie, zmiana jednostki) oraz antypoślizgowe nóżki.

Cechy i funkcje:

- **Precyzja** - zakres do 300 kg oraz dokładność pomiaru do 50 g przy ważeniu przedmiotów do 20 kg (100 g powyżej 20 kg)
- **Niezawodność** - innowacyjna technologia oraz trwała stalowa konstrukcja
- **Łatwa obsługa** - praktyczne funkcje (TARE, COUNT, UNIT) oraz czytelny wyświetlacz LCD
- **Mobilność** - niewielka waga oraz zasilanie bateryjne
- **Wygoda** - panel sterowniczy na przewodzie sprężynowym oraz uchwyt mocujący

Parametry techniczne:

- Model - **SBS-PT-300C**
- Nr katalogowy - **10030148**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Materiał powierzchni ważącej - **Metal**
- Materiał terminala - **Plastik**
- Wymiary powierzchni ważącej - **40 x 40 x 5 cm**
- Minimalna waga przedmiotu - **20 e**
- Maksymalna waga przedmiotu - **300 kg**
- Przeciężenie - **300 kg + 9 e**
- Dokładność pomiaru - **50 g 100 g**
- Moc - **2,3 W**
- Mocowanie do ściany - **Tak**
- 4 tensometryczne czujniki wagowe - **Tak**
- Wyświetlacz LCD - **Tak, 22-28 mm**
- Jednostki ważenia - **kg, st:lb, lb:oz**

- - Funkcja zliczania - **Tak**
- - Zakres tarowania - **100% F.S.**
- - Zakres zerowania - **4% F.S.**
- - Kalibracja - **Tak**
- - Wysokość cyfr - **22 mm**
- - Automatyczne wyłączenie - **Ok. 5 min (przy zasilaniu bateryjnym)**
- - Zasilanie bateryjne - **4 x 1,5V AA**
- - Wskaźnik poziomu naładowania baterii - **Tak**
- - Zasilanie główne - **AC 230 V / 50 Hz**
- - Długość przewodu terminala - **45,5-300 cm**
- - Temperatura robocza - **5-35°C**
- - Wymiary (DxSxW) - **39,5 x 39,5 x 11,3 cm**
- - Waga - **4,8 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **66 x 49,5 x 7 cm**
- - Waga wysyłki - **5,4 kg**

W zestawie:

- Waga paczkowa
- Akcesoria montażowe (uchwyt na terminal ze śrubami)
- Zasilacz
- Baterie 1,5 V AA - 4 szt.
- Instrukcja obsługi