

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 03:59

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/wciagarka-elektryczna-z-suwnica-linowa-1600-w-12-m-500-kg-p-15471.html>

Wciągarka elektryczna z suwnicą linową 1600 W 12 m 500 kg

Cena brutto	2 671,00 PLN
Cena netto	2 171,54 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1016142
Kod producenta	10062133
Kod EAN	4062859147455
Producent	MSW

Opis produktu

Kod producenta: **10062133**

Wciągarka linowa marki MSW pozwala bez wysiłku podnosić ciężkie ładunki w magazynie lub warsztacie. Silnik o **mocy 1600 W** podnosi ładunki o masie do 500 kg na wysokość **12 m**. Prędkość podnoszenia wynosi **8 m/min**. Stalowa lina o długości 12 m i średnicy 5,6 mm znosi nawet intensywne użytkowanie. Z suwnicą może również transportować po belce z zakrętami, o ile promień zakrętu wynosi minimum 1 m. Suwnica porusza się z prędkością 0,96 km/h. Po założeniu zblocza wysokość podnoszenia zmniejsza się o połowę do 6 m a prędkość podnoszenia do 4 m/min. Jednocześnie jej obciążenie wzrasta do 999 kg. Urządzenie ma zatem dwukrotnie większą nośność jeśli korzysta się ze zblocza. Dołączony pilot umożliwia sterowanie z odległości. Dla bezpieczeństwa urządzenie zatrzymuje się w przypadku przerwy w dostawie prądu. Urządzenie posiada klasę ochrony IP54.

Cechy produktu:

- Silnik o mocy 999 W przenosi ładunek i jest sterowany pilotem,
- Nośność do 999 kg,
- Podnosi ładunki z prędkością 8 m/min,
- Linka stalowa wysokiej jakości o długości 12 m,
- Idealna do magazynów, garaży, warsztatów, hangarów itp.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062133**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-PROCAT-1000NW**
- Napięcie [V] - **230**
- Materiał - **Aluminium, Stal, Miedź**
- Kolor - **Niebieski**
- Obciążenie [kg] - **500**
- Moc [W] - **1600**
- Długość liny [m] - **12**
- Maksymalna prędkość jazdy do przodu [km/h] - **0.96**
- Maksymalne obciążenie [kg] - **999**
- Moc silnika [W] - **1600**
- Przewód zasilający [m] - **0,55**
- Maks. wysokość podnoszenia [m] - **12**
- Średnica liny [mm] - **5,6**
- Czas przerwy w pracy - **S3 / 25% / 10 min**
- Maks. szybkość podnoszenia - **8 m/min**

- - Stopień ochrony IP - **IP54**
- - Prędkość podnoszenia - bez zblocza [m/min] - **8**
- - Nośność - bez zblocza [kg] - **500**
- - Minimalny promień krzywizny [m] - **1**
- - Prędkość podnoszenia - ze zbloczem [m/min] - **4**
- - Nośność - ze zbloczem [kg] - **999**
- - Maks. wydajność podnoszenia - bez zblocza [m] - **12**
- - Maks. wydajność podnoszenia - ze zbloczem [m] - **6**
- - Hak obciążeniowy - **Tak**
- - Pilot - **Tak**
- - Wyłącznik awaryjny - **Tak**
- - Zblocze z hakiem - **Tak**
- - Obejma - mocowanie do profilu lub ramienia wychyłnego - **Tak**
- - Wymiary (DxSxW) [cm] - **50 x 17 x 28**
- - Waga [kg] - **44,6**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **91 x 65 x 47**
- - Waga wysyłki [kg] - **46,7**

W zestawie:

- - Wciągarka z suwnicą
- - Pilot