

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 04:47

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/wciagarka-wyciagarka-linowa-elektryczna-warsztatowa-200-kg-12-m-p-14490.html>

Wciągarka wyciagarka linowa elektryczna warsztatowa 200 kg 12 m

Cena brutto	536,00 PLN
Cena netto	435,77 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1015136
Kod producenta	10030797
Kod EAN	4062859057600
Producent	Steinberg Systems

Opis produktu

Kod producenta: **10030797**

Wciągarka linowa marki Steinberg Systems sprawdzi się do podnoszenia ciężkich ładunków w magazynie, garażu czy warsztacie. Silnik o mocy **450 W** może podnieść **ładunki do 100 kg na wysokość do 12 m**. Prędkość podnoszenia wynosi **8 m/min**. Wytrzymała stalowa lina jest zabezpieczona przed skręcaniem i odporna na zużycie. Włożone zblocze zmniejsza wysokość podnoszenia o połowę, do 6 m a prędkość podnoszenia zmniejsza się o połowę, do 4 m/min. Jednocześnie obciążenie wciągarki wzrasta do 200 kg i umożliwia podnoszenie ciężkich ładunków. Siła rozciągająca jest dwukrotnie wyższa, kiedy zastosuje się krążek. **Przewodowy pilot** steruje wciągarką, **włącznik awaryjny** powoduje zatrzymanie liny. Każdy z haków posiada blokadę bezpieczeństwa. Urządzenie **wyłącza się automatycznie** w najwyższej i najniższej pozycji. Obudowę wciągarki wykonano ze **stali**, która jest odporna na zarysowania, odpryski i korozję. Sprzęt posiada **klasę ochrony IP54**, czyli zabezpieczenie przed wnikaniem brudu i wody oraz zabezpieczenie termiczne przed przeciążeniem.

Cechy produktu:

- Siła uciągu do 200 kg,
- Solidna lina stalowa o średnicy 3 mm,
- Wysokość podnoszenia 12 m, ze zbloczem 6 m,
- Wyłącznik awaryjny i haki z blokadami bezpieczeństwa,
- Konstrukcja ze stali i miedzi.

Parametry techniczne:

- Model - **SBS-EH-200/12**
- Nr katalogowy - **10030797**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Napięcie [V] - **230**
- Średnica łańcucha [mm] - **3**
- Materiał - **Stal, miedź**
- Dopuszczalne obciążenie [kg] - **200**
- Maksymalne obciążenie [kg] - **200**
- Moc silnika [W] - **450**
- Średnica liny [mm] - **3**
- Materiał liny - **Stal**
- Stopień ochrony IP - **IP54**
- Prędkość podnoszenia - bez zblocza [m/min] - **8**
- Nośność - bez zblocza [kg] - **100**
- Prędkość podnoszenia - ze zbloczem [m/min] - **4**
- Nośność - ze zbloczem [kg] - **200**

-
- - Maks. wydajność podnoszenia - bez zblocza [m] - **12**
 - - Maks. wydajność podnoszenia - ze zbloczem [m] - **6**
 - - Hak obciążeniowy - **Tak**
 - - Wyłącznik awaryjny - **Tak**
 - - Wymiary (DxSxW) [cm] - **23,5 x 14,5 x 41,5**
 - - Waga [kg] - **12**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **42 x 29,5 x 30**
 - - Waga wysyłki [kg] - **13,8**

W zestawie:

- - Wciągarka linowa
- - Instrukcja obsługi