

Dane aktualne na dzień: 10-05-2024 18:14

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/wiertnica-diamantowa-pionowa-do-betonu-kamienia-ze-statywem-3700-w-sr-350-mm-p-22565.html>

Wiertnica diamentowa pionowa do betonu kamienia ze statywem 3700 W śr. 350 mm

Cena brutto	4 875,00 PLN
Cena netto	3 963,41 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1023281
Kod producenta	10062191
Kod EAN	4062859160379
Producent	MSW

Opis produktu

Kod producenta: **10062191**

Wiertnica do betonu marki MSW pozwala wywiercić otwory w twardych materiałach, takich jak **beton, mur lub asfalt**. Przy wykorzystaniu statywu wiertniczego można zrobić nawet duże otwory o **średnicy do 350 mm**. Moc urządzenia wynosi **3700 W** a maksymalna prędkość 610 obr./min. Są to idealne wartości do wiercenia rdzeniowego otworów do średnicy 350 mm. Wielkość wiertła można zmienić w zależności od materiału, np. w cemencie można wywiercić otwory o średnicy do 180 mm. Szyna prowadząca na stojaku pozwala uzyskać precyzyjne wyniki **do głębokości ≤600 mm**. Wiertnica posiada **trzy poziomy mocy** dla optymalnych rezultatów. Należy stosować wiertła o największej średnicy przy najniższej prędkości. Sprzęt chłodzony jest wodą podczas wiercenia. Złącze jest zintegrowane bezpośrednio z urządzeniem. Zmniejsza to zużycie wiertła, ogranicza konserwację maszyny i zapewnia dłuższą żywotność. Aby serwisować szczotki węglowe, wystarczy zdjąć osłonę ochronną. Diamentowe wiertła rdzeniowe o różnych średnicach, bezpiecznie mocuje się w urządzeniu za pomocą uchwytu. Wiertłem diamentowym można wiercić w żelbetonie, cemencie, murze, asfalcie i kamieniu naturalnym. Przewód zasilający o długości 3,5 m zapewnia maksymalną swobodę ruchów. Wiertnica posiada **wyłącznik różnicowoprądowy** (PRCD - Portable Residual Current Device) który pozwala zawsze bezpiecznie korzystać z urządzenia. W przypadku zwarcia następuje natychmiastowe zatrzymanie pracy.

Cechy produktu:

- Mocny silnik 3700 W i ze szczotkami węglowymi,
- Statyw z prowadnicą umożliwia czyste wiercenie rdzeniowe do średnicy 350 mm,
- W zależności od biegu, prędkości do 100 - 310 / 100 - 460 / 100 - 610 obr./min,
- Do wiercenia na sucho i na mokro,
- Przewód z wyłącznikiem różnicowoprądowym (PRCD - Portable Residual Current Device).

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062191**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-DDM-O5300S**
- Materiał - **Aluminium, Plastik, Miedź, Żelazo**
- Napięcie [V] - **230**
- Prąd [A] - **18**
- Moc [W] - **3700**
- Średnica wiercenia na biegu 1/2/3 [mm] - **20-70/70-130/130-210**
- Regulacja zasięgu prowadnicy [mm] - **≤600**
- Średnica złącza węża wodnego [mm] - **10**
- Maksymalna średnica wiercenia [mm] - **350**
- Średnica złącza wody ["] - **0.4**

- - Średnica wiercenia ze statywem na biegu 1/2/3 [mm] - **120 / 220 / 350**
- - Średnica mocowania wiertła koronkowego ["] - **1 1/4 - 7 UNC i G1/2**
- - Moduł zabezpieczający PRCD na kablu - **Tak**
- - Wiercenie koronkowe metoda na sucho i mokro - **Tak**
- - Poziom mocy akustycznej [dB] - **105 dB**
- - Poziom ciśnienia akustycznego [dB] - **92 dB**
- - Długość węża chłodzącego [m] - **3.5 m**
- - Wymiary (DxSxW) - **55 x 33 x 93 cm**
- - Waga - **35.2 kg**
- - Wymiary i waga wysyłki (DxSxW) - **23.5 kg 45 x 92 x 30 cm, 16 kg 24 x 56 x 40 cm**

W zestawie:

- - Wiertnica do betonu