

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 08:08

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/wiertnica-diamentowa-pionowa-do-betonu-kamienia-ze-statywem-730-obrmin-3600-w-p-22680.html>

Wiertnica diamentowa pionowa do betonu kamienia ze statywem 730 obr./min 3600 W

Cena brutto	4 406,00 PLN
Cena netto	3 582,11 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1023395
Kod producenta	10062190
Kod EAN	4062859160362
Producent	MSW

Opis produktu

Kod producenta: **10062190**

Wiertnica do betonu marki MSW pozwala niezawodnie wywiercić otwory w twardych materiałach, takich jak beton, mur lub asfalt. Za pomocą statywu wiertniczego można zrobić nawet duże otwory o średnicy **do 300 mm**. Moc urządzenia wynosi **3600 W** a maksymalna **prędkość 730 obr./min**. Są to idealne wartości do wiercenia rdzeniowego otworów. Wielkość wiertła można zmienić w zależności od materiału, np. w cemencie można wywiercić otwory o średnicy do **180 mm**. Szyna prowadząca na stojaku umożliwia uzyskanie precyzyjnych wyników **do głębokości ≤600 mm**. Maszyna posiada **trzy poziomy mocy** dla optymalnych rezultatów. Należy stosować wiertła o największej średnicy przy najniższej prędkości. Chłodzenie wodą zmniejsza zużycie wiertła, ogranicza konserwację maszyny i zapewnia dłuższą żywotność. Aby serwisować szczotki węglowe, wystarczy zdjąć osłonę ochronną. Diamentowe wiertła rdzeniowe o różnych średnicach można bezpiecznie zamocować w urządzeniu za pomocą uchwytu. Wiertłem diamentowym można wiercić w żelbetonie, cemencie, murze, asfalcie i kamieniu naturalnym. Przewód zasilający o długości **3,5 m** zapewnia maksymalną swobodę ruchów. Dzięki wbudowanemu **wyłącznikowi różnicowoprądowemu** (PRCD - Portable Residual Current Device) można zawsze bezpiecznie korzystać z urządzenia. W przypadku zwarcia następuje natychmiastowe zatrzymanie pracy.

Cechy produktu:

- Mocny silnik 3600 W i ze szczotkami węglowymi,
- Statyw z prowadnicą umożliwia czyste wiercenie rdzeniowe do średnicy 300 mm,
- W zależności od biegu, prędkości do 100 - 370 / 100 - 550 / 100 - 730 obr./min,
- Do wiercenia na sucho i na mokro,
- Przewód z wyłącznikiem różnicowoprądowym (PRCD - Portable Residual Current Device).

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062190**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-DDM-O5000S**
- Napięcie [V] - **230**
- Prąd [A] - **17.5**
- Moc [W] - **3600**
- Średnica wiercenia na biegu 1/2/3 [mm] - **20-60/60-120/120-180**
- Regulacja zasięgu prowadnicy [mm] - **≤600**
- Średnica złącza węża wodnego [mm] - **10**
- Maksymalna średnica wiercenia [mm] - **300**
- Średnica złącza wody ["] - **0.4**
- Średnica wiercenia ze statywem na biegu 1/2/3 [mm] - **100 / 200 / 300**
- Średnica mocowania wiertła koronkowego ["] - **1 1/4 - 7 UNC i G1/2**

-
- - Moduł zabezpieczający PRCD na kablu - **Tak**
 - - Wiercenie koronkowe metoda na sucho i mokro - **Tak**
 - - Poziom mocy akustycznej [dB] - **105 dB**
 - - Poziom ciśnienia akustycznego [dB] - **92 dB**
 - - Długość węża chłodzącego [m] - **3.5 m**
 - - Wymiary (DxSxW) - **57 x 34 x 92 cm**
 - - Waga - **35.1 kg**
 - - Wymiary i waga wysyłki (DxSxW) - **15.8 kg 40 x 56 x 25 cm, 23.5 kg 92 x 45 x 30 cm**

W zestawie:

- - Wiertnica do betonu