

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 15:40

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/wiertnica-otwornica-diamantowa-do-betonu-1300-obrmin-2200-w-zestaw-p-15701.html>

Wiertnica otwornica diamentowa do betonu 1300 obr./min 2200 W - zestaw

Cena brutto	3 000,00 PLN
Cena netto	2 439,02 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1016376
Kod producenta	10062270
Kod EAN	4062859182692
Producent	MSW

Opis produktu

Kod producenta: **10062270**

Wiertnica do betonu marki MSW pozwala niezawodnie wywiercić otwory w twardych materiałach, takich jak beton, mur czy asfalt. Moc urządzenia wynosi **2200 W** a jego maksymalna prędkość osiąga **1300 obr./min**. Są to idealne wartości do wiercenia rdzeniowego otworów **do średnicy 162 mm**. Stojak do wiertnicy (brak w zestawie) pozwala zwiększyć precyzję wiercenia i uzyskać otwory o średnicy **do 202 mm**. Wiertnica posiada **dwa poziomy mocy**. W urządzeniu zastosowano złącze zintegrowane do **chłodzenia wodą**, które zmniejsza zużycie wiertła, ogranicza konserwację maszyny i zapewnia jej dłuższą żywotność. Do wiertnicy używa się wiertel rdzeniowych, które mocowane są za pomocą uchwytu. Można nimi wiercić w betonie zbrojonym, cemencie, murze, asfalcie czy kamieniu naturalnym. Wbudowany wyłącznik różnicowoprądowy (PRCD) dla bezpieczeństwa zatrzymuje maszynę w przypadku zwarcia.

Cechy produktu:

- Mocny silnik 2200 W z trybem mikrouderzeniowym,
- Wiercenie rdzeniowe do średnicy 162 mm a ze statywem do 202 mm,
- Prędkość obrotowa do 585/1300 obr./min,
- Do wiercenia na sucho i mokro,
- Przewód z wyłącznikiem różnicowoprądowym (PRCD - Portable Residual Current Device)

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062270**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-CDM 2200D TITAN**
- Napięcie [V] - **230**
- Materiał - **Stop aluminium, Plastik, Żelazo, Stop magnezu**
- Prąd [A] - **10**
- Moc [W] - **2200**
- Przewód zasilający [m] - **2.8**
- Poziom mocy akustycznej [dB] - **100,7**
- Średnica wiercenia na biegu 1/2/3 [mm] - **162/82**
- Poziom ciśnienia akustycznego [dB] - **87,7**
- Prędkość obrotowa [obr./min] - **585/1300**
- Średnica złącza węża wodnego [mm] - **15,4**
- Maksymalna średnica wiercenia [mm] - **202**
- Średnica wiercenia ze statywem na biegu 1/2/3 [mm] - **202/102**
- Średnica mocowania wiertła koronkowego ["] - **1-1/4 UNC i G 1/2**
- Moduł zabezpieczający PRCD na kablu - **Tak**

-
- - Wiercenie koronkowe metoda na sucho i mokro - **Tak**
 - - Wymiary (DxSxW) [cm] - **62 x 46 x 21**
 - - Waga [kg] - **12.5**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **63 x 47 x 22**
 - - Waga wysyłki [kg] - **13.2**

W zestawie:

- - Wiertnica do betonu
- - Obudowa z tworzywa sztucznego formowana
- - 2 klucze
- - Szybkozłącze do węża ssącego
- - Szybkozłącze do węża wodnego
- - Uchwyt przedni
- - Szczotka węglowa