

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 04:47

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/wiertnica-otwornica-diamantowa-do-betonu-2170-obrmin-1900-w-p-22193.html>

Wiertnica otwornica diamentowa do betonu 2170 obr./min 1900 W

Cena brutto	1 547,00 PLN
Cena netto	1 257,72 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1022912
Kod producenta	10062187
Kod EAN	4062859160331
Producent	MSW

Opis produktu

Kod producenta: **10062187**

Wiertnica do betonu marki **MSW** pozwoli na wywiercenie otworów w twardych materiałach, takich jak beton, mur lub asfalt. Jeśli podczas wiercenia używa się statywu wiertniczego (**brak w zestawie**), można zrobić duże otwory o średnicy do 165 mm. Wiertnica ma **moc 1900 W** i maksymalną **prędkość 2170 obr./min**. Są to idealne wartości do ręcznego wiercenia rdzeniowych otworów **do średnicy 100 mm**. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy użyć dwóch poziomów mocy, a także wykorzystać wiertła o największej średnicy przy najniższej prędkości. Urządzenie posiada funkcję chłodzenia wodą podczas wiercenia. Złącze jest zintegrowane bezpośrednio z urządzeniem. Zmniejsza to zużycie wiertła, ogranicza konserwację maszyny i zapewnia dłuższą żywotność. Aby wymienić szczotki węglowe, wystarczy zdjąć osłonę ochronną. Diamentowe wiertła rdzeniowe o różnych średnicach bezpiecznie mocuje się w urządzeniu za pomocą uchwytu. Wiertłem diamentowym można wiercić w betonie zbrojonym, cemencie, murze, asfalcie i kamieniu naturalnym. Przewód zasilający o **długości 3,5 m** zapewnia maksymalną swobodę ruchów. Dzięki wbudowanemu wyłącznikowi różnicowoprądowemu (PRCD – Portable Residual Current Device) można zawsze bezpiecznie korzystać z urządzenia. W przypadku zwarcia następuje natychmiastowe zatrzymanie pracy.

Cechy produktu:

- Mocny silnik 1900 W ze szczotkami węglowymi,
- Do wiertel rdzeniowych do Ø100 mm, ze statywem do Ø165 mm,
- Rozpędza się do 850 - 1200 / 1980 / 2170 obr./min w zależności od biegu,
- Do wiercenia na sucho i na mokro,
- Z przewodem z wyłącznikiem różnicowoprądowym (PRCD – Portable Residual Current Device).

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062187**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-DDM-2300D**
- Materiał - **Aluminium, Plastik, Miedź, Żelazo**
- Długość węża chłodzącego [m] - **3,5**
- Średnica mocowania wiertła koronkowego ["] - **1 1/4 - 7 UNC i G1/2**
- Prąd [A] - **11**
- Wiercenie koronkowe metoda na sucho i mokro - **Tak**
- Etui w zestawie - **Tak**
- Średnica wiercenia na biegu 1/2/3 [mm] - **20-30/30-60/60-100**
- Średnica wiercenia ze statywem na biegu 1/2/3 [mm] - **55 / 105 / 165**
- Maksymalna średnica wiercenia [mm] - **105 / 165**
- Przewód zasilający [m] - **3,5**

-
- - Moduł zabezpieczający PRCD na kablu - **Tak**
 - - Napięcie [V] - **230**
 - - Moc [W] - **1900**
 - - Prędkość obrotowa [obr./min] - **850 - 1200 / 1980 / 2170**
 - - Średnica złącza węża wodnego [mm] - **10**
 - - Średnica złącza wody ["] - **0.4**
 - - Poziom mocy akustycznej [dB] - **100,9**
 - - Poziom ciśnienia akustycznego [dB] - **89,9**
 - - Wymiary (DxSxW) - **55 x 50 x 12 cm**
 - - Waga - **11.9 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **56 x 17 x 36 cm**
 - - Waga wysyłki - **12.75 kg**

W zestawie:

- - Wiertnica do betonu