

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 07:14

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/wiertnica-otwornica-diamentowa-do-betonu-2660-obrmin-1900-w-p-18953.html>

Wiertnica otwornica diamentowa do betonu 2660 obr./min 1900 W

Cena brutto	1 366,00 PLN
Cena netto	1 110,57 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1019657
Kod producenta	10062189
Kod EAN	4062859160355
Producent	MSW

Opis produktu

Kod producenta: **10062189**

Wiertnica do betonu marki **MSW** ułatwi wywiercenie otworów w twardych materiałach, takich jak beton, mur lub asfalt. Podczas wiercenia na statywie (**brak w zestawie**), można zrobić otwory o średnicy do **200 mm**. Urządzenie o mocy **1900 W** i maksymalnej prędkości **2660 obr./min** umożliwi ręczne wiercenie otworów do średnicy **120 mm**. Najlepsze efekty uzyska się używając dwóch poziomów mocy, a także wykorzystać wiertła o największej średnicy przy najniższej prędkości. Statyw do wiertnicy (**nie wchodzi w zakres dostawy**) pozwoli zwiększyć precyzję, ale także użyć wiertła do **200 mm**. Złącze jest zintegrowane bezpośrednio z urządzeniem. Zmniejsza to zużycie wiertła, ogranicza konserwację maszyny i zapewnia dłuższą żywotność. Diamentowe wiertła rdzeniowe o różnych średnicach mocowane są w urządzeniu za pomocą uchwytu. Wiertłem diamentowym można wiercić w betonie zbrojonym, cemencie, murze, asfalcie i kamieniu naturalnym. Przewód zasilający o długości **3,5 m** zapewnia maksymalną swobodę ruchów. Wbudowany wyłącznik różnicowoprądowy (PRCD – Portable Residual Current Device) pozwala zawsze bezpiecznie korzystać z urządzenia. W przypadku zwarcia następuje natychmiastowe zatrzymanie pracy.

Cechy produktu:

- Wydajny, mocny silnik 1900 W ze szczotkami węglowymi,
- Do wiertła rdzeniowych do Ø120 mm, ze statywem do Ø200 mm,
- Rozpędza się do 100 - 570 / 1290 / 2660 obr./min w zależności od biegu,
- Do wiercenia na sucho i na mokro,
- Bezpieczeństwo z przewodem z wyłącznikiem różnicowoprądowym (PRCD – Portable Residual Current Device).

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062189**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-DDM-O2100P**
- Długość węża chłodzącego [m] - **3,5**
- Średnica mocowania wiertła koronkowego ["] - **1 1/4 - 7 UNC i G1/2**
- Prąd [A] - **11**
- Wiercenie koronkowe metoda na sucho i mokro - **Tak**
- Etui w zestawie - **Tak**
- Średnica wiercenia na biegu 1/2/3 [mm] - **20-40/40-80/80-120**
- Średnica wiercenia ze statywem na biegu 1/2/3 [mm] - **70 / 129 / 190**
- Maksymalna średnica wiercenia [mm] - **130 / 200**
- Przewód zasilający [m] - **3,5**
- Moduł zabezpieczający PRCD na kablu - **Tak**
- Napięcie [V] - **230**

-
- - Moc [W] - **1900**
 - - Prędkość obrotowa [obr./min] - **100 - 570 / 1290 / 2660**
 - - Średnica złącza węża wodnego [mm] - **10**
 - - Średnica złącza wody ['] - **0.4**
 - - Poziom mocy akustycznej [dB] - **102**
 - - Poziom ciśnienia akustycznego [dB] - **91**
 - - Wymiary (DxSxW) - **56 x 28 x 10 cm**
 - - Waga - **11.3 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **50 x 17 x 43 cm**
 - - Waga wysyłki - **12 kg**

W zestawie:

- - Wiertnica do betonu