

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 09:40

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/wiertnica-otwornica-diamantowa-do-betonu-2860-obrmin-1800-w-p-18952.html>

Wiertnica otwornica diamentowa do betonu 2860 obr./min 1800 W

Cena brutto	1 423,00 PLN
Cena netto	1 156,91 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1019656
Kod producenta	10062188
Kod EAN	4062859160348
Producent	MSW

Opis produktu

Kod producenta: **10062188**

Wiertnica do betonu marki **MSW** ułatwi wywiercenie otworów w twardych materiałach, takich jak beton, mur lub asfalt. Podczas wiercenia na statywie (**brak w zestawie**), można zrobić otwory o średnicy do **150 mm**. Urządzenie o mocy **1800 W** i maksymalnej prędkości **2860 obr./min** umożliwi ręczne wiercenie otworów do średnicy **90 mm**. Najlepsze efekty uzyska się używając dwóch poziomów mocy, a także wykorzystać wiertła o największej średnicy przy najniższej prędkości. Statyw do wiertnicy (**nie wchodzi w zakres dostawy**) pozwoli zwiększyć precyzję, ale także użyć wiertła do **150 mm**. Złącze jest zintegrowane bezpośrednio z urządzeniem. Zmniejsza to zużycie wiertła, ogranicza konserwację maszyny i zapewnia dłuższą żywotność. Diamentowe wiertła rdzeniowe o różnych średnicach mocowane są w urządzeniu za pomocą uchwytu. Wiertłem diamentowym można wierceć w betonie zbrojonym, cemencie, murze, asfalcie i kamieniu naturalnym. Przewód zasilający o długości **3,5 m** zapewnia maksymalną swobodę ruchów. Wbudowany wyłącznik różnicowoprądowy (PRCD – Portable Residual Current Device) pozwala zawsze bezpiecznie korzystać z urządzenia. W przypadku zwarcia następuje natychmiastowe zatrzymanie pracy.

Cechy produktu:

- Wydajny, mocny silnik 1800 W ze szczotkami węglowymi,
- Do wiertła rdzeniowego do Ø90 mm, ze statywem do Ø150 mm,
- Rozpędza się do 100 - 720 / 100 - 2860 obr./min w zależności od biegu,
- Do wiercenia na sucho i na mokro,
- Bezpieczeństwo z przewodem z wyłącznikiem różnicowoprądowym (PRCD – Portable Residual Current Device).

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062188**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-DDM-O1800P**
- Materiał - **Aluminium, Plastik, Miedź, Żelazo**
- Długość węża chłodzącego [m] - **3,5**
- Średnica mocowania wiertła koronkowego ["] - **1 1/4 - 7 UNC i G1/2**
- Prąd [A] - **10**
- Wiercenie koronkowe metoda na sucho i mokro - **Tak**
- Etui w zestawie - **Tak**
- Średnica wiercenia na biegu 1/2/3 [mm] - **20-50/50-90**
- Średnica wiercenia ze statywem na biegu 1/2/3 [mm] - **80 / - / 150**
- Maksymalna średnica wiercenia [mm] - **90 / 150**
- Przewód zasilający [m] - **3,5**
- Moduł zabezpieczający PRCD na kablu - **Tak**

- - Napięcie [V] - **230**
- - Moc [W] - **1800**
- - Prędkość obrotowa [obr./min] - **100 - 720 / 100 - 2860**
- - Średnica złącza węża wodnego [mm] - **10**
- - Średnica złącza wody ["] - **0.4**
- - Poziom mocy akustycznej [dB] - **100**
- - Poziom ciśnienia akustycznego [dB] - **89**
- - Wymiary (DxSxW) - **56 x 30 x 30 cm**
- - Waga - **11.2 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **17 x 50 x 43 cm**
- - Waga wysyłki - **12 kg**

W zestawie:

- - Wiertnica do betonu