

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 08:51

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/wiertnica-otwornica-diamentowa-do-betonu-ze-statywem-skrzynia-1300-obrmin-2200-w-p-15704.html>

Wiertnica otwornica diamentowa do betonu ze statywem skrzynią 1300 obr./min 2200 W

Cena brutto	6 281,00 PLN
Cena netto	5 106,50 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1016379
Kod producenta	10062273
Kod EAN	4062859182722
Producent	MSW

Opis produktu

Kod producenta: **10062273**

Wiertnica do betonu marki MSW pozwala niezawodnie wywiercić otwory w twardych materiałach, takich jak beton, mur czy asfalt. Moc urządzenia wynosi **2200 W** a jego maksymalna prędkość osiąga **1300 obr./min**. Są to idealne wartości do wiercenia rdzeniowego otworów **do średnicy 162 mm**. Szyna prowadząca ma długość 510 mm. Urządzenie należy przymocować do uchwyty o średnicy 60 mm. Kąt wiercenia można ustawić w zakresie od 0 do 45° w krokach co 5°. W przypadku twardych ścian należy użyć **trybu mikrouderzeniowego**, który daje delikatny efekt młota. Wiertło do betonu przesuwane jest po szynie za pomocą uchwyty w kształcie litery T, którego długość można regulować. W urządzeniu zastosowano złącze zintegrowane do **chłodzenia wodą**, które zmniejsza zużycie wiertła, ogranicza konserwację maszyny i zapewnia jej dłuższą żywotność. Do wiertnicy używa się wiertel rdzeniowych, które mocowane są za pomocą uchwyty. Można nimi wiercić w betonie zbrojonym, cemencie, murze, asfalcie czy kamieniu naturalnym. Wbudowany wyłącznik różnicowoprądowy (PRCD) dla bezpieczeństwa zatrzymuje maszynę w przypadku zwarcia. W zestawie znajdują się **trzy otwornice diamentowe** o średnicach 52, 82, 102 mm.

Cechy produktu:

- Silnik o mocy 2200 W z trybem mikrouderzeniowym,
- Możliwość wiercenia rdzeniowego ze statywem do średnicy 162 mm, a ze statywem do 202 mm
- Prędkość do 585/1300 obr./min,
- Solidna konstrukcja,
- Przewód z wyłącznikiem różnicowoprądowym (PRCD - Portable Residual Current Device).

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062273**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-CDM 2200D TITAN KIT**
- Napięcie [V] - **230**
- Materiał - **Stop aluminium, Plastik, Diament, Żelazo, Stop magnezu**
- Prąd [A] - **10**
- Moc [W] - **2200**
- Przewód zasilający [m] - **2,8**
- Poziom mocy akustycznej [dB] - **100,7**
- Średnica wiercenia na biegu 1/2/3 [mm] - **162/82**
- Regulacja zasięgu prowadnicy [mm] - **510**
- Poziom ciśnienia akustycznego [dB] - **87,7**
- Prędkość obrotowa [obr./min] - **585/1300**
- Średnica złącza węża wodnego [mm] - **15,4**

- - Maksymalna średnica wiercenia [mm] - **202**
- - Średnica wiercenia ze statywem na biegu 1/2/3 [mm] - **202/102**
- - Średnica mocowania wiertła koronkowego ["] - **1-1/4 UNC i G 1/2**
- - Moduł zabezpieczający PRCD na kablu - **Tak**
- - Wiercenie koronkowe metoda na sucho i mokro - **Tak**
- - Wymiary (DxSxW) [cm] - **104 x 55 x 45**
- - Waga [kg] - **52**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **105 x 56 x 46**
- - Waga wysyłki [kg] - **53.3**

W zestawie:

- - Wiertnica do betonu
- - Obudowa z tworzywa sztucznego, formowana
- - 2 klucze
- - Szybkozłącze do węża ssącego
- - Szybkozłącze do węża wodnego
- - Uchwyt przedni
- - Szczotka węglowa
- - Stojak do wiertnicy do betonu
- - Korba ręczna
- - Wspornik (śr. 60 mm)
- - Akcesoria montażowe