

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 09:10

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/wozek-kelnerski-cateringowy-2-polkowy-ze-stali-nierdzewnej-do-150kg-p-6189.html>

Wózek kelnerski cateringowy 2 półkowy ze stali nierdzewnej do 150kg

Cena brutto	373,00 PLN
Cena netto	303,25 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1007309
Kod producenta	10010420
Kod EAN	4250928647122
Producent	Royal Catering

Opis produktu

Numer producenta: **Royal Catering 10010420**

Solidny wózek gastronomiczny RCSW 2.1H od Royal Catering to profesjonalny sprzęt dla branży HoReCa do przewożenia dań, napojów, sztućców, naczyń itp. Produkt sprawdzi się m.in. w hotelach, restauracjach, pensjonatach, centrach konferencyjnych, ośrodkach wypoczynkowych, barach fast food i bistro. Jednym ze sposobów użycia może być np. transport potraw z kuchni do bufetu.

Cechy i funkcje:

- Duża nośność - dwie półki o udźwigu 75 kg każda
- Solidna konstrukcja - produkt ze stali nierdzewnej
- Stabilność - grube rurki nośne i słupki kątowe
- Mobilność - cztery kółka z osią skrętu 360°
- Bezpieczeństwo - redukcja drgań i wstrząsów oraz odbojniki

Parametry techniczne:

- - Model - **RCSW 2.1H**
- - Nr katalogowy - **10010420**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Materiał - **Stal nierdzewna**
- - Liczba półek - **2**
- - Wymiar jednej półki - **68 x 38 cm**
- - Nośność jednej półki - **75 kg**
- - Kopułki ochronne - **Tak**
- - Regulacja wysokości - **Tak (przy pomocy kółek)**
- - Przestrzeń między półkami - **45,5 cm**
- - Materiał kółek - **Guma termoplastyczna (TPR)**
- - Typ kółek - **Rolki obrotowe**
- - Liczba kółek - **4**
- - Wymiary kółek - **10 x 2,7 cm**
- - Hamulce - **Dwa kółka z hamulcami**
- - Średnica rurek nośnych - **2,6 cm**
- - Wymiary (DxSxW) - **77 x 47 x 81 cm**
- - Waga - **8,2 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **73 x 44 x 14 cm**
- - Waga wysyłki - **9,45 kg**

W zestawie:

-
- Półki - 2 szt.
 - Rurki nośne - 2 szt.
 - Koła - 4 szt.
 - Okrągłe odbojniki - 4 szt.
 - Słupki kątowe - 8 szt.
 - Elementy montażowe
 - instrukcja PL