

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 22:46

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/wozek-kelnerski-cateringowy-do-serwowania-2-polki-82-x-50-cm-do-40-kg-p-20659.html>

## Wózek kelnerski cateringowy do serwowania 2 półki 82 x 50 cm do 40 kg

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Cena brutto    | <b>432,00 PLN</b>           |
| Cena netto     | <b>351,22 PLN</b>           |
| Dostępność     | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>           |
| ID produktu    | <b>1021374</b>              |
| Kod producenta | <b>10012499</b>             |
| Kod EAN        | <b>4062859067555</b>        |
| Producent      | <b>Royal Catering</b>       |

### Opis produktu

Kod producenta: **10012499**

**Wózek kelnerski marki Royal Catering** sprawdzi się w stołówkach, dużych kuchniach, restauracjach, obiektach użyteczności publicznej lub w przestrzeniach prywatnych. Pozwala serwować duże ilości jedzenia i napojów za jednym lub transportować brudne naczynia. Dwie półki o wymiarach **82 x 50 cm** i ładowności do **20 kg** (razem 40 kg), są łatwo dostępne ze wszystkich czterech stron. Odległość między półkami wynosi **600 mm**, dzięki czemu mieści patelnie i większe garnki. Półki imponują również specjalną konstrukcją przeciwwstrząsową. Wibracje i hałas są pochłaniane przez **gumowe maty antywibracyjne** pod spodem. Gwarantuje to wygodną, bezpieczną i cichą pracę bez głośnego brzęku naczyń. Dodatkowo krawędzie na całym obwodzie zabezpieczają transportowane produkty przed zsunięciem się. Wózek posiada **cztery kółka**, które można obracać o **360°**. Dzięki temu sprzętem można łatwo manewrować nawet w ciasnych przestrzeniach. Nad kółkami znajdują się cztery **odbojniki ochronne**, które zapobiegają uszkodzeniom wózka, ścian lub mebli. Kółka wykonano z termoplastycznej gumy, co sprawia, że wózek można cicho pchać po dowolnej podłodze, nawet przy pełnym obciążeniu: czy to z płytek, parkietu czy drewnianych desek. Dla bezpieczeństwa, zwłaszcza podczas załadunku i rozładunku, zastosowano dwa **hamulce postojowe**. Blokują one wózek kelnerski przed niezamierzonym stoczeniem się. W razie potrzeby wysokość kółek można regulować o 5 mm. Wózek wykonano z higienicznej i odpornej na korozję **stali nierdzewnej**. Użyty materiał jest wyjątkowo wytrzymały, łatwy w pielęgnacji i trwały dzięki gładkiej powierzchni.

### Cechy produktu:

- Dwie półki każda o nośności 20 kg zapewniają maksymalne obciążenie 40 kg,
- Okrągłe krawędzie półek zapobiegają wypadaniu przedmiotów podczas transportu,
- Cztery ciche i obracane o 360° gumowe kółka z 2 hamulcami postojowymi i odbojnikami,
- Maty antywibracyjne na spodach półek tłumią drgania, a co za tym idzie głośny brzęk naczyń,
- Odporna na korozję i łatwa w pielęgnacji stal nierdzewna.

### Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10012499**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **RC\_SSTWH\_02**
- Materiał - **Stal nierdzewna**
- Odległość między półkami [mm] - **600**
- Liczba kółek [szt.] - **4**
- Hamulec - **4 kółka z 2 hamulcami**
- Średnica kółek [mm] - **100**
- Materiał kółek - **TPR (guma termoplastyczna)**
- Gumowe maty antywibracyjne - **Tak**
- Wysokość dolnej półki [cm] - **22**

- - Regulacja wysokości [mm] - **5**
- - Regulacja wysokości (kółka) - **Tak**
- - Wysokość górnej półki [cm] - **82**
- - Nośność [kg] - **40**
- - Nośność jednej półki [kg] - **20**
- - Liczba odbojników ochronnych kółek - **4**
- - Liczba półek [szt.] - **2**
- - Wymiary półek [cm] - **82 x 50**
- - Grubość arkusza blachy [mm] - **0,8**
- - Obciążenie statyczne [kg] - **60**
- - Maksymalna średnica rury [mm] - **25**
- - Typ kółek - **Kółka obrotowe**
- - Statyczne obciążenie półki [kg] - **30**
- - Odbojniki ochronne kółek - **Tak**
- - Wymiary (DxSxW) - **84.5 x 52 x 81 cm**
- - Waga - **9.3 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **85 x 55 x 14.5 cm**
- - Waga wysyłki - **10.9 kg**

**W zestawie:**

- - Wózek kelnerski
- - 2 półki
- - 4 kółka
- - 4 odbojniki ze śrubami i kluczem imbusowym
- - Akcesoria montażowe
- - Instrukcja obsługi